

BLOC-PORTE DAS DOUBLE ACTION

JELD-WEN®

Feu - Sans Montant

Pivot linteau asservissement intégré

2 Vantaux - EI30 & E30 - Ep. 56mm

DAS 30 DA PL ET

JWDASDASM30-2V_4-1 - 12/06/2024

○ Parement de fibre prépeint ○ Cadre bois dur ○ Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		TRAVERSE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
		BOIS DUR (118 mini)	de 1889 à 2645 mm (surface maximale vantail 2,84 m²)	2 VANTAUX ÉGAUX : de 430+430 à 1185+1185 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 430 à 1184 mm GV = 431 à 1185 mm	DAS 30 DA PL ET	EI,30 (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2048/5 DURABILITE* : C5 (200 000 cycles) * non couvert par la certification

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec chasss vitré attenant

HUISSERIE

- Traverse bois dur 118 x 80 mm

CHANT DU VANTAIL

- Joint double lèvres
- Joint anti-pince doigts

ARTICULATION

- Pivot linteau Groom GRL200 EMS (mode rupture) force fixe F3 ou F4 - angle de pivotement 100°

VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE

- Encastré Eff eff 351 M80 - Groom GRS623 - Iséo DAE 4000-2M - JPM VE6000 - Sersys e-DAS
- Mesures conservatoires : Eff Eff 351 M88, Groom GRS 623, Iséo DAE4000
- En applique Eff eff 351 M80 - Groom GRS623 + kit GRS628 - Iséo DAE 3000-2M - JPM VE6000, Sersys e-DAS ou 70190

VERROUILLAGE MÉCANIQUE

Options sous réserve de la validation de la commission de sécurité

- Haut du vantail : serrure mécanique de sureté 1 point (axe à 50) Bricard 950, JELD-WEN, Vachette série D40

BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

CONTACT

- Contact de sécurité à bille inox EFF EFF 10405-10

FINITION

- Rainures décoratives 2 faces (maximum 8 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale))

OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité
- Parclose métallique Anémostat : forme, quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques Oculus