

BLOC-PORTE FEU

Ouverture sur simple poussée - Huisserie Métallique

JELD-WEN®

Sans condamnation

2 Vantaux - EI60 & E60 - Ep. 56mm

CI 60 OSP ET HM

JWFEUOSPHM60-2V_1-1 - 10/10/2024

- Parement de fibre prépeint ○ Cadre bois exotique avec joint intumescent ○ Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE	HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (100 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
	MÉTALLIQUE (100 mini)	de 230 à 2300 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 430+430 à 1030+1030 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 430 à 1029 mm GV = 431 à 1030 mm	CI 60 OSP ET HM	FEU EI,60 (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm PV n° EFR-16-000231 DURABILITE : C5 (200 000 cycles)

OPTIONS

HUISSERIE	• Huisserie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint (toutes provenances)
CHANT DU VANTAIL	• Chant dégraissé avec contre-feuillure, feuillure de battement avec joint intumescent (ext. 18/3 EFR-18-001910) • Joint double lèvres • Joint anti-pince doigts
SERRURE	• Sans serrure (mise en oeuvre sans condamnation : obligation de poser un ferme-porte pour conserver l'agrement feu) • Barre anti-panique en applique ABLOY Push Control, Push Control Doggin, Push Control Blocage DAS, Push Control Dogging Blocage DAS, BRICARD Touch Bar, Securistyl, Luxor (ext. 18/3 EFR-18-001910) ; JPM Cross Bar 89, Puch Bar 90+, FAP8 evolution, Fluid, Fluid control exit (DAS), Fluid control acces (DAS), fluid control exit&acces (DAS), fluid control barre d'appel, fluid control barre de détection, fluid control dogging (ext. 18/3 EFR-18-001910) ; VACHETTE 800PA, 4800, 6800PA (version feuillure de battement)
ARTICULATION	• Entaillage pour paumelles 130 et 140 • Paumelles 130 et 140 • Charnière invisible KUBIKA K27 / 2400 / 3000 (Kubikuadra) / 5080 / 6200 / 6300 / 6400 (Kubicenter), KUB17 K2000 TWIST / K7000 / K7080 / K7120 / K7200 ; SIMONSWERK (Zamak) Tectus 240 3D, 340 FR, 340 3D, 526 3D, 540 3D, 540 3D A8, 626 3D A8, 640 3D A8 (ext. 18/3 EFR-18-001910)
QUINCAILLERIE	• Ferme-porte à compas ASSA ABLOY DC110, DC120, DC140, DC200, DC300, DC340 ; BRICARD 610, 620, 630, GROOM GR150, GR300 (ext. 18/3 EFR-18-001910), G-U BKS OTS 200, OTS 330, OTS 430, OTS 530, ISEO IS 60 / 110 / 310 (ext. 18/3) • Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY DC135, DC170, DC300, DC340, DC500, DC700 ; BRICARD 645 (ext. 18/3), 650, 670, DORMA TS90, TS91, TS92 B, TS93 B, GROOM GR400, GR500 ; G-U BKS OTS633, OTS634, OTS733, OTS735, ISEO IS 65 / 115 / 115RV / 315 / 315RV, HL105, HL305 (ext. 18/3 EFR-18-001910) • Ouvre-porte motorisé DORMA ED100, ISEO IS9100 (ext. 18/3) • Feuillure de battement : sélecteur de porte GROOM SV2 avec battée de sécurité, ISEO SPB1 avec dispositif anti-croisement des vantaux réf. D590 (ext. 18/3)
VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE	• En applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) VE6000, EFF EFF 351, Groom GR5621/GR5622 + KIT GR5628, SAM Securitron, Iseo DAE3000, Sersys 70190 et E-Das ; opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000
CONTACT	• Contact à bille inox EFF EFF 10405-20
FINITION	• Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur • Rainures décoratives 1 face (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) (ext. 18/3 EFR-18-001910) • Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN (ext. 18/3 EFR-18-001910) • Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC • Plaque deprotection en acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm, 1 ou 2 faces, largeur maxi 300 mm (possibilité de 2 plaques par face - position horizontale ou verticale) (ext. 18/2EFR-18-001910) • Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces
OCULUS	• Parclose bois : forme, quantité et dimensions • Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité et dimensions • Parclose acier Anémostat : forme, quantité et dimensions
EMBALLAGE	• Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Cf. Dessins Techniques
Oculus