

BLOC-PORTE ECOLE MATERNELLE

JELD-WEN®

Ame Pleine

Avec condamnation

2 Vantaux - Ep. 40mm

JWEMAP-2V_1-1 - 27/08/2024

- Parement de fibre prépeint ○ Cadre bois résineux avec joints anti-pince doigts intégrés ○ Âme feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 230 à 2700* mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 330+330 à 1070+1070 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 330 à 1069 mm GV = 331 à 1070 mm	AP EM ET	NON
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MÉTALLIQUE (70 mini)				
* panneaux de fibre prépeints jusqu'à 2490 mm						

OPTIONS

HUISSERIE	<ul style="list-style-type: none"> Huisserie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm Joint d'étanchéité 3 côtés Huisserie métallique avec ou sans gorge, avec ou sans joint avec ou sans seuil (toutes provenances) 	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement avec joints anti-pince doigts intégrés Joints anti-pince doigts intégrés de chaque côté du vantail hauteur : 800, 900, 1100, 1200 et 1300 mm (si hauteur supérieure ou égale à 1150 mm, validation nécessaire par la commission Accessibilité) Suppression du joint anti-pince doigts côté paumelles 	
SERRURE	<ul style="list-style-type: none"> Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Famaser C55, JELD-WEN, JPM Multibat 210000, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 120 Bricard série 912, Vachette réf. D45 A120XL Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) JPM Multibat (store room, Classroom...), Vachette D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...) Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM Multibat 290000 Serrure à carte ASSA ABLOY Donna Inhova, VingCard Classic RFID, Allure, Essence V2, Flex, Signature, Signature RFID - CISA e-SIGNO (axe à 50/60/70/80/90), eGO (axe 55) DENY FONTAINE C Prox / C1500 / C300 / C400, Slim-Axess série 1901 ERL, Adapt, Nano-Axess série NL - DORMA KABA Gamme Ilco réf : 790 E, 790 K, 760 E, 760 K, 770 E, 770 K, 660 E, 660 F, 600 K, RT RFID et RT RFID + Options Messenger axe à 70 mm, Confidant RFID ou Confidant RFID Messenger axe à 55 mm, Gamme Saflock réf. : Quantum RFID / MT / 2 RFID / MT RFID / Pixel axe à 70 mm, réf. C-Lever Evolo ou Exos Lock axe à 65 mm, Saffire LX, Touchgo - HOTEK 2900 Classic RFID 777C, Camouflage RFID 777E, Mini RFID 777E - ONITY HT24/28, HTProx, HTRFid, Advance Mag, Advance RFID, Trillium mag, Trillium RFID (axe 50/60/70 mm) Serrure électronique ASSA ABLOY Aperio L100 avec serrure AL560, lecteur RFID, béquille électronique Aperio E100 et H100 + canon électronique Aperio C100, Vingcard béquille E100, cylindre C100 - ONITY Serene euro - SALTO serrures LE75 (axe à 55), LE8P (axe à 50), béquilles série XS4 (E40, E60, E60K, E40 Sécurité, double lecteurs, Mini, One, AElement, AElement Fusion, cylindre XS4 Cylindre GEO Crémone pompier LA CROISEE DS Déesse, Defy, Dualis - VACHETTE Aérolis, Véolis, Série ST 720, 740, 741, 742 Fermeture d'urgence BRICARD Push Pad, LA CROISEE DS Sevad 	
ARTICULATION	<ul style="list-style-type: none"> Entaillage pour paumelles 130 et 130 déportées Paumelles 130 et 130 déportées Ajout d'une 4^{ème} paumelle 	
QUINCAILLERIE	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép. 87 mm, largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, IMPAR ITS-MULTIGENIUS Gâche électrique 17, 118*, 118 F*, 143* à émission, EFF EFF 37, 138*, 138 F*, 331, 332* à rupture - contrepartie 807 (*validé également en version Profix) - contrepartie magnétique 9338 : gâches des séries ProFix 2 118T, 138T, 148T - pour barre anti-panique Multifix réf. 14U400, 24U400, 34U401 Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332 mm Verrou à larder (haut du vantail), en applique (bas du vantail) Barre de seuil acier ou aluminium (à frapper, à visser, adhésive) 	
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces 	
BAS DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> Rainure basse pour joint balai double lèvres Joint balai double lèvres 	
OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> Parclose bois : Forme, quantité et dimensions Parclose inox : circulaire Ø 355 mm, quantité Parclose métallique Anemostat : forme, quantité et dimensions <p>Dans les établissements Petite Enfance, les blocs-portes des espaces d'accueil sont équipés d'un oculus grande hauteur ou de plusieurs oculi. A minima, l'un des oculi doit être positionné à moins de 500 mm du sol.</p>	Cf. Dessins Techniques Oculus
IMPOSTE	<ul style="list-style-type: none"> Imposte avec feuillure de réunion hauteur maximum 572 mm (huisserie bois uniquement) 	