

# BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

# JELD-WEN®

## Feu

### Ferme-Porte encastré et ventouse

### 2 Vantaux - EI60 & E60 - Ep. 56mm

DAS 60 SA ET

JWDASSA60-2V\_5-1 - 27/08/2024

o Parement de fibre prépeint    o Cadre bois exotique    o Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (100 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
		<b>BOIS RÉSINEUX</b> (78 mini)	de 1904 à 2300 mm	<p>2 VANTAUX ÉGAUX : de 730+730 à 1030+1030 mm</p> <p>2 VANTAUX TIERCÉS : <b>Version joint anti-pince doigts</b> PV = 583 à 1029 mm GV = 584 à 1030 mm</p> <p><b>Version joint double lèvres</b> PV = 583 à 1029 mm GV = 616 à 1030 mm</p> <p><b>Version feuillure de battement</b> PV = 600 à 1029 mm GV = 619 à 1030 mm</p>	<b>DAS 60 SA ET</b>	<p><b>DAS EI,60 HB</b> (recto &amp; verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2047</p> <p><b>DURABILITE* : C5</b> (200 000 cycles) Ext. 16/3 * non couvert par la certification</p>

## OPTIONS

### HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78 x 54 mm (densité 450 kg/m³)
- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

### CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec feuillure de battement (sélecteur de fermeture et dispositif anti-fausse manoeuvre en applique)
- Joint double lèvres (vantail mini 630 mm)
- Joint anti-pince doigts (vantail mini 630 mm)

### ARTICULATION

- Paumelles 130
- Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K7080

### QUINCAILLERIE

- Ferme-porte encastré DORMA ITS 96 F2 à 6 (120°)

### VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE

- Encastré en traverse d'huisserie Eff Eff 332, Eff Eff 351 M80 (avec contact de sécurité), JPM VE6000 (avec contact de sécurité) - la mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail - le verrou ressort de la rainure à brique. Version feuillure de battement : 1 verrou sur le vantail principal ; autres versions : 1 verrou par vantail
- En applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) Eff Eff 351 M80 (avec contact de sécurité), Groom GRS623 + kit GRS628, Iseo DAE3000, JPM VE6000 (avec contact de sécurité), Sersys 70190-V3 et e-DAS ; opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000

#### Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 900, 912, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D450
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 Bricard 8150, 8120, A2P\* 8161, 8121, A2P\*\* 8152 et 8162
- Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Sécuristyl, Touch Bar, Luxor, Touch Pad, 372, 3800, 7100, 7200 - JPM Cross Bar 89, Push bar 90+, Fluid control barre d'appel/détection/Dogging, Morty 10 (serrure encastrée avec ou sans cylindre) - Vachette 1900PA, 6800PA, 1900BM, 6800BM
- Fermeture d'urgence Bricard Push Pad, La Croisée DS Sévad
- Crémone pompier La Croisée DS Déesse, Défy, Dualis - Vachette 740, 741, 742

### VENTOUSES

- Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaqué universelle (articulée extraplate) sans contact d'attente, commutation automatique tension 24 ou 48 volts (puissance 1 W) MECALECTRO AC916MG03
- Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME05 ou 06
- Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué extra plate avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME27 ou 28
- Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) ISEO 379.742 ou 743
- Ventouse à rupture boîtier renforcé mural 20 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME07 ou 08
- Ventouse à rupture boîtier renforcé sol 40 daN contreplaqué fixesans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC918ME07 ou 08
- Ventouse à rupture boîtier encastrable 20 daN contreplaqué extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO M10212 ou 22
- Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC912MD20 ou 21
- Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC918MD25 ou 26
- Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique

### BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement TEC AUTOMATISME réf. 57732003400, MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

### CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-20

### FINITION

- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2 mm réf. Acrovyn ou Décochoc ; acier inoxydable ép. 1 mm (largeur maxi 300 mm) ; aluminium ép. 1,5 mm (largeur maxi 300 mm)

### OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité

Cf. Dessins Techniques Oculus