

BLOC-PORTE FEU

JELD-WEN®

Ouverture sur simple poussée

Sans condamnation

1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm

CI 30 OSP

JWFEUOSP30-1V_1-1 - 27/08/2024

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois résineux o Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
		BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 230 à 2645 mm	de 430 à 1230 mm	CI 30 OSP	FEU EI_{1,30} sur HB FEU EI_{1,30} sur HM (recto & verso) - Cadre bois résineux ép. 40 mm - PV Feu EFR-14-002448 + ext. 18/5 DURABILITE : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3
						

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attentant

HUISSERIE	<ul style="list-style-type: none"> Huisserie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm Joint d'étanchéité 3 côtés Huisserie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint posé, avec ou sans seuil (toutes provenances) 	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> Chant dégraissé Montants bois dur, traverse résineux 	
SERRURE	<ul style="list-style-type: none"> Sans mortaise : obligation de poser un ferme-porte pour conserver l'agrément feu Barre anti-panique Assa Abloy PBE011, 1900BM, 6800BM - Bricard Sécuristyl, Touch Bar - Cisa Fast Push - JPM Crossbar 89+, FAP8 Evolution, Fluid, Fluid control exit / access / exit&access / barre de rappel / barre de détection / Dogging - Vachette 1900PA, 4800, 6800PA - avec ensemble de manoeuvre extérieur avec ou sans demi-cylindre. 	
ARTICULATION	<ul style="list-style-type: none"> Entaillage pour paumelles 110, 130 et 140 Paumelles 130 et 140 Ajout d'une 4^{ème} paumelle Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K6200 et K7080, SIMONSWERK TECTUS réf. 240 3D, 340 3D FR et 340 3D FR 	
QUINCAILLERIE	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/8 EFR-20-000202) Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD réf. 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/8 EFR-20-000202) Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép 87 mm, largeur mini 530 mm) DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF (encastrement supérieur), IMPAR ITS-MULTIGENIUS Ouvre porte motorisé DORMA ED100 - ISEO IS9100 (Ext. 20/8 EFR-20-000202) Poignée bandeau hauteur 400 mm Groom GRS300 Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332 mm (Ext. 20/8 EFR-20-000202) 	
VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE	<ul style="list-style-type: none"> En applique (côté paumelles) ALLIGATOR DSM 5020 - EFF EFF 351, 351M80 (carter inox) - GROOM GRS620 (+ kit de pose GRS628) - ISEO DAE3000-2 - JPM SAM (carter inox), VE6000, DORMA TV100 avec équerre TVZ100 - SERSYS 70190 V3 (Ext. 20/8 EFR-20-000202) En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE 1000 	
CONTACT	<ul style="list-style-type: none"> Contact à bille inox EFF EFF 10405-10 	
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/8 EFR-20-000202) Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces 	
OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> Parclose bois : forme, quantité et dimensions Parclose inox : circulaire Ø 355 mm Parclose acier Anemostat : forme, quantité et dimensions 	Cf. Dessins Techniques Oculus
EMBALLAGE	<ul style="list-style-type: none"> Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte 	
IMPOSTE	<ul style="list-style-type: none"> Imposte avec feuillure de réunion hauteur maxi 572 mm (huisserie bois, hors tout maxi 2700 mm) positionnée à 2900 mm maximum du sol fini 	