

CLOISON VITREE



Non feu - 35 (-1 ; -2) dB - RA = 34 dB

CLO-C

JWCV1-1 - 13/10/2025

PERFORMANCE

 FEU	-	 ACOUSTIQUE	35 (-1 ; -2) dB	 STABILITE	-
 THERMIQUE	-	 EFFRACTION	-	 DURABILITE	-

DOMAINE DIMENSIONNEL

Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)
300 à 2700 ou 300 à 1200	300 à 1000 ou 200 à 2300

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

 PEFC PEFC/04-31-1264	COV 
POIDS (valeur de référence 1 vantail 2040 x 830 mm)	

SUPPORT

- . Cloison sèche : ép. de 98 à 300 mm
- . Cloison rigide (150 mm mini)

CHASSIS

- . Huisserie bois dur avec parclose TECH+ 72 x 54 mm (vis de fixation apparentes)
- . Joint
- . Vitrage sans performance feu 44.2 (Sécurité 1B1)

OPTIONS HUISSERIE

- . Languette de remplissage ép. 6 mm (bâti)
- . Languette de jonction ép. 10 mm (jonction 2 huisseries)
- . Parclose 50 x 10 mm
- . Pièce d'habillage bout de cloison ép. 20 mm
- . Réhausse hauteur 88 mm

Document non contractuel : les références présentes sur cette fiche n'engagent en rien leur fourniture et leur disponibilité. Seuls nos PV sont garants de la performance du produit.