



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE	HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
CLOISON RIGIDE (70 mini)	MÉTALLIQUE	2040 mm	de 630 à 930 mm	CI 30	FEU EI 30 sur HM recto & verso Cadre bois résineux ép. 40 mm PV n° 12-A-788+ EFR-14-002036

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Montants bois dur, traverses résineux

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 BRICARD série 950, JELD-WEN, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 120 VACHETTE réf. D45 A120XL
- Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 50 BRICARD 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162, FERCO (standard et A2P*); Security PP MR2, Security PP SF2; VACHETTE 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 120 VACHETTE 5000 A120 XL, A2P* APN1
- Serrure électrique 1 point ABLOY KEL520, KEL524, KEL560, KEL561, KEL564, KEL565
- Serrure à carte ASSA ABLOY Donna Inhova - KABA Gamme Ilco réf. : 710 II, Gamme Saflok réf. : Quantum MT axe à 70 mm - ONITY HT2 /24 - VINGCARD Signature, Signature RFID
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)

ARTICULATION

- Paumelles 130
- Paumelles 130 avec pion anti-dégondage

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC 140, DC 200, GROOM GR150 - G-U BKS OTS 200, OTS 330, OTS 430, OTS 530
- Ferme-porte à coulisse ABLOY DC 130, DC 500, DORMA TS90, TS91, TS92 B, TS93 B, GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood, GROOM GR400, GR500, G-U BKS OTS 633, 634, 730, ISEO HL 105, HL 305
- Ferme-porte débrayable ISEO FL96

VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE

- En applique (côté paumelles) ISEO DAE3000, JPM SAM avec carter inox, JPM VE6000, DORMA TV100 avec équerre TVZ100, EFF EFF 351, 351 M80 avec carter inox, SERSYS 70180/70190
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE 1000

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres
- Joint balai double lèvres
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique

FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (hauteur 1230 mm maximum) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

Vantail épaisseur 40 mm
Référence CI 30

