

# BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

# JELD-WEN®

Ecole Maternelle Acoustique 30 (-1;-2) dB & Feu

Ferme-Porte débrayable

1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm

DAS AC 30 30 EM SA

JWDASSAACEM30-1V\_3-1 - 31/05/2024

- o Parement de fibre prépeint    o Cadre bois résineux avec joints anti-pince doigts intégrés    o Âme Acoustique et Feu

| SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE                                                     |                                                                                   | HUISSERIE                      | VANTAIL                               |                                       | APPELLATION COMMERCIALE   | PERFORMANCE                                                                                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CLOISON RIGIDE (70 mini)                                                          | CLOISON FLEXIBLE (72 mini)                                                        |                                | HAUTEUR en mm                         | LARGEUR en mm                         |                           | FEU                                                                                                                 | ACOUSTIQUE                                                          |
|  |  | <b>BOIS RÉSINEUX</b> (66 mini) | de 1840 à 2240 mm                     | de 730 à 1070 mm                      | <b>DAS AC 30 30 EM SA</b> | <b>EI<sub>30</sub> sur HB - EI<sub>230</sub> sur HM</b><br>(recto & verso) - cadre résineux<br>PV Feu EFR-14-002450 | <b>30(-1;-2) dB*</b><br>Rapport n° : AC10-26025948/1<br>+ Ext. 16/1 |
|  |  | <b>MÉTALLIQUE</b> (70 mini)    | de 2241 à 2346 mm<br>Surface maximale | de 730 à 1030 mm<br>vantail : 2,28 m² |                           | <b>DURABILITE* : C5</b><br>(200 000 cycles)<br>Ext. 16/2                                                            |                                                                     |

\* non couvert par la certification

## OPTIONS

Validation du bloc-porte avec *chassis vitré attendant*

### HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

### CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Joints anti-pince doigts intégrés de chaque côté du vantail hauteur : 800, 900, 1100, 1200 et 1300 mm (si hauteur supérieure ou égale à 1150 mm, validation nécessaire par la commission Accessibilité)

### ARTICULATION

- Paumelles 130

### QUINCAILLERIE

- Ferme-porte débrayable côté paumelles GROOM GR500FS EN 3 à 5 (170°)

### VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE

- Serrure électrique 1 point Abloy KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°)
- Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance effraction 750 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou ressort de la rainure à brique.
- Barre anti-panique JPM Fluid control Exit ou Fluid control Exit/Access
- Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565)

### VERROUILLAGE MÉCANIQUE

#### Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45
- En complément d'une serrure 1 point, en applique côté opposé Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000
- Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Sécuristyl, Touch Bar, Push Pad - JPM Cross Bar 89, Push bar 90+, Fluid control barre d'appel/détection/Dogging, Morty 10 (serrure encastrée avec ou sans cylindre) - Vachette 1900PA, 6800PA, 1900BM, 6800BM

### BOÎTIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement TEC AUTOMATISME réf. 57732003400, MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

### CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF10405-10

### FINITION

- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2 mm réf. Acrovyn ou Décochoc ; acier inoxydable ép. 1 mm (largeur maxi 300 mm) ; aluminium ép. 1,5 mm (largeur maxi 300 mm)

### BAS DU VANTAIL

- Joint balai double lèvres (nécessite un bon ajustement du joint pour assurer le fonctionnement des ferme-portes en conformité avec la norme NFS 61937)
- Joint balai double lèvres + barre de seuil (évite le frottement avec le sol, assure le bon fonctionnement des ferme-portes et la performance acoustique en position fermée)

### OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Dans les établissements Petite Enfance, les blocs-portes des espaces d'accueil sont équipés d'un oculus grande hauteur ou de plusieurs oculi. A minima, l'un des oculi doit être positionné à moins de 500 mm du sol

Cf. Dessins Techniques Oculus