

BLOC-PORTE DAS DOUBLE ACTION



Feu - Sans Montant

Pivot linteau asservissement déporté

2 Vantaux - EI30 & E30 - Ep. 56mm

DAS 30 DA PL ET

JWDASDASM30-2V_3-1 - 27/08/2024

- Parement de fibre prépeint ○ Cadre bois dur ○ Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		TRAVERSE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (48 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
		BOIS DUR (118 mini)	de 1889 à 2645 mm (surface maximale vantail 2,84 m²)	2 VANTAUX ÉGAUX : de 430+430 à 1130+1130 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 430 à 1129 mm GV = 431 à 1130 mm	DAS 30 DA PL ET	EI,30 (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2048/5 DURABILITE* : C5 (200 000 cycles) * non couvert par la certification

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec chassïs vitré attenant

HUISSERIE	• Traverse bois dur 118 x 80 mm
CHANT DU VANTAIL	• Joint double lèvres (attention aux UP) • Joint anti-pince doigts
ARTICULATION	• Pivot linteau Groom GRL100 (mode rupture ou mode émission) force réglable F3 à F4 - angle de pivotement 110°
QUINCAILLERIE	• Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique
VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE	• Encastré Eff eff 351 M80 - Groom GR5623 - Iséo DAE 4000-2M - JPM VE6000 - Sersys e-DAS • Mesures conservatoires : Eff Eff 351 M88, Groom GR5 623, Iséo DAE4000 • En applique Eff eff 351 M80 - Groom GR5623 + kit GR5628 - Iséo DAE 3000-2M - JPM VE6000, Sersys e-DAS ou 70190
VERROU MÉCANIQUE	Options sous réserve de la validation de la commission de sécurité • Haut du vantail : serrure mécanique de sureté 1 point (axe à 50) Bricard 950, JELD-WEN, Vachette série D40
VENTOUSES	• Ventouse à rupture boîtier encastrable 20 daN contreplaque extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO M10212 ou M10222
BOITIER DE CONNEXION	• Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01 • Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02
CONTACT	• Contact de sécurité à bille inox EFF EFF 10405-10 • Contact de position d'attente sur ventouse
FINITION	• Rainures décoratives 2 faces (maximum 8 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) • Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur • Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN • Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC • Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale)
OCULUS	• Parclose bois : forme, quantité et dimensions • Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité • Parclose métallique Anémostat : forme, quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques
Oculus

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE JELD-WEN. TOUTE REPRODUCTION EN PARTIE OU EN TOTALITÉ SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE JELD-WEN EST INTERDITE. DOCUMENT NON CONTRACTUEL