

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD-WEN®

Acoustique 30 (-1;-2) dB & Feu

Bandeau et ferme-porte

2 Vantaux - EI30 & E30 - Ep. 40mm

DAS AC 30 30 SA ET

JWDASSAAC30-2V_2-1 - 20/05/2025

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois résineux o Âme acoustique et feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE		
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	THERMIQUE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 1840 à 2240 mm	2 VANTAUX ÉGAUX de 530+530 à 1030+1030 mm	DAS AC 30 30 SA ET	EI₃₀ HB - EI₂₃₀ HM (recto & verso)- ép. 40 mm Certificat n° 2406-1 DURABILITE* C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3	30 (-1;-2) dB* Rapport n° : AC06-06-4-4 + ext 16-2 rev1 + ext 15-01 rev2 * non couvert par la certification	Ud HB : 1.5 Ud HM : 1.8 Rapport n° : PC.CIAT/2019-069
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MÉTALLIQUE		2 VANTAUX TIERCÉS : GV = 530 à 1230 mm PV = 430 à 930 mm				

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attendant

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec feuillure de battement, joint acoustique (bandeau avec sélecteur de fermeture, largeur mini 1400 mm), dispositif anti-fausse manoeuvre en applique

ARTICULATION

- Paumelles 130
- Charnière invisible (huisserie bois) Kubica K7080

ASSERVISSEMENT

- Bandeau Groom UCS V2 équipé de ferme-porte GR400 (105 à 170°) ; GR500 (105 à 170°)
- Bandeau Eco Schulte montage côté paumelles GS-EF EF équipé de ferme-porte TS41 (105°) ; TS61 (130°)

VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE

- Serrure électrique 1 point Abloy KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°). Possibilité de couplage avec barreur PBE011
- Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou ressort de la rainure à brique.
- En applique côté opposé paumelles Dorma TV100, Iséo VCAN, JPM VE1000
- Barre anti-panique JPM Fluid control Exit, Fluid control accès, Fluid control Exit/Access
- Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565)

Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 Bricard 8150 8121, A2P* 8161, 8120 PMR, A2P** 8152 et 8162 - Ferco Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - Vachette 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3
- Barre anti-panique Bricard Touch Bar, Sécuristyl ; JPM Cross Bar89, Push bar90+, Fluid control barre d'appel / de détection / dogging, Morty 10 (avec serrure D45 ou D450) ; Vachette 1900, 6800
- Crémone pompier La Croisée DS Déesse, Défy, Dualis ; Vachette 740, 741, 742
- Fermeture d'urgence Bricard Push Pad, La Croisée DS Sévad
- Verrou à larder Assa Abloy VAM, Ferco B-0108-02-0-3 ; en applique réf. 280 MAP

CONTACT

- Contact de position de sécurité à bille inox EFF EFF 10405-20
- Contact intégré au bandeau (position de sécurité ou position d'attente et de sécurité)

BAS DU VANTAIL

- Joint balai double lèvres (nécessite le bon ajustement du joint pour assurer le fonctionnement des ferme-portes en conformité avec la norme NFS 61937)
- Joint balai double lèvres + barre de seuil (évite le frottement avec le sol, assure le bon fonctionnement des ferme-portes et la performance acoustique en position fermée)
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN, performance acoustique R_A 28 dB (ext. 20/02)

FINITION

- Rainures décoratives 2 faces (maximum 8 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2 mm réf. Acrovyn ou Décochoc
- Plaque protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de mise en oeuvre sur chaque parement)

OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques Oculus