

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD-WEN®

Feu

Ferme-Porte débrayable

2 Vantaux - EI30 & E30 - Ep. 40mm

DAS 30 SA ET

JWDASSA30-2V_3-1- 27/08/2024

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois résineux o Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (72 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
		BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 1840 à 2645 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 730+730 à 1070+1070 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 430* à 1229 mm GV = 730 à 1230 mm	DAS 30 SA ET	DAS EI,30 HB - EI,30 HM (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 40mm Certificat n° 131/16/2046 DURABILITE* : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3
		MÉTALLIQUE		(surface maximale vantail : 2,28 m²) * DAS avec serrure : semi-fixe avec 2 verrous encastrés * DAS sans serrure (OSP), vantail mini 730 mm		

* non couvert par la certification

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attendant

HUISSERIE	- Huissierie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) - Huissierie bois dur TECH+ 66 x 54 mm - Joint d'étanchéité 3 côtés - Huissierie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint posé, avec ou sans seuil (toutes provenances)	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huissierie
CHANT DU VANTAIL	- Chant dégraissé avec feuillure de battement (version sans serrure : sélecteur de fermeture et dispositif anti-fausse manoeuvre en applique) - Joint double lèvres - Joint anti-pince doigts	
ARTICULATION	- Paumelles 130 - Charnière invisible (huissierie bois) KUBICA K7080	
QUINCAILLERIE	- DAS avec serrure (feuillure de battement - sous réserve de la validation de la commission de Sécurité) : semi-fixe (mini 430 mm) avec 2 verrous à larder, ferme porte standard à compas GROOM GR150, GR300, à coulisse GROOM GR400, GR500, ISEO HL105, HL305 ; vantail principal (voir ci-dessous) - Ferme-porte débrayable côté paumelles GROOM GR500 FSB F3 à 5(170°),GR500 FSG F3 à 5(180°); opposé paumelles GR500 FSB F3 à 5 (120°)	
VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE	- Encastré en traverse haute (Huissierie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance effraction 750 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou ressort de la rainure à brique - En applique côté opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000 (vantail mini 630 mm) - Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565)	
VERROUILLAGE MÉCANIQUE	Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité - Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45 (version feuillure de battement) - Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 Bricard 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162 - Ferco Secury PP MR2, Secury PP SF2, Secury PP SB2 - Vachette 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3 - Verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628 - Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Touch Bar, Sécuristyl ; JPM Cross Bar89, Push bar90+, Push contol Blocage DAS/dogging DAS, Morty 10 (serrure avec ou sans cylindre) ; Vachette 1900 ou 6800 (version feuillure de battement) - Crémone pompier La Croisée DS Déesse, Défy, Dualis ; Vachette 740, 741, 742 (version feuillure de battement) - Fermeture d'urgence Bricard Push Pad, La Croisée DS Sévad - Verrou à larder Assa Abloy VAM, Ferco B-0108-02-0-3 (version feuillure de battement) ; en applique réf. 280MAP (version DAS feuillure de battement)	
BOITIER DE CONNEXION	- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01 - Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02	
CONTACT	Contact à bille inox EFF EFF 10405-20	
FINITION	- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) - Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur - Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN - Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2 mm réf. Acrovyn ou Décochoc ; acier inoxydable ép. 1 mm (largeur maxi 300 mm) ; aluminium ép. 1,5 mm (largeur maxi 300 mm)	
OCULUS	- Parclose bois : forme, quantité et dimensions - Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité - Parclose métallique Anemostat : forme, quantité et dimensions	Cf. Dessins Techniques Oculus
IMPOSTE	Imposte avec feuillure de réunion hauteur maxi 572 mm	

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE JELD-WEN. TOUTE REPRODUCTION EN PARTIE OU EN TOTALITÉ SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE JELD-WEN EST INTERDITE. DOCUMENT NON CONTRACTUEL