



GRL 200
Bi-tension

DAS DOUBLE ACTION - GRL 200 bi-tension PIVOT LINTEAU ASSERVISSEMENT INTÉGRÉ

Les blocs-portes DAS Double Action asservissement intégré adoptent la nouvelle génération du pivot linteau GRL 200 bi-tension.

Le pivot linteau est l'organe de rotation de la porte sur l' huisserie. Il s'intègre dans la traverse haute de l' huisserie, ce qui le rend complètement invisible une fois installé. Aucune réservation dans le sol n'est nécessaire pour installer un bloc-porte.

Le modèle GRL 200 bi-tension GROOM est à **Asservissement Intégré** : il intègre le système de retenue en position ouverte asservie. L'ordre de passage en position de sécurité (fermée) est donné par une commande de type électrique provenant d'un système de détection incendie (SSI), qui agit sur un déclencheur électromagnétique.

Qu'est ce que cela change sur le bloc-porte DAS ?

Le pivot linteau GRL 200 bi-tension nouvelle génération intégré dans blocs-portes DAS Double Action présente 2 nouvelles fonctions qui simplifient son fonctionnement :



- Il est **bi-tension 24/48V** et s'adapte automatiquement à la tension de l'installation du Système de Sécurité Incendie.
- La fourniture d'un abaisseur de tension est désormais inutile. Il n'est plus nécessaire de savoir à l'avance si le chantier en 24 ou 48 volts.



- Une diode verte ajoutée sur la tête permet de savoir d'un seul coup d'œil si le pivot linteau est bien alimenté et prêt à fonctionner.

Le pivot linteau GRL 200 bi-tension est désormais posé sur toute notre gamme de blocs-portes DAS Double Action pivot linteau asservissement intégré en **EI30** et **EI60**.

Le champ dimensionnel en 1 vantail et 2 vantaux égaux et tiercés est inchangé et les nombreuses options restent disponibles sur tous les blocs-portes DAS.