

BLOC-PORTE DE RÉHABILITATION

JELD-WEN®

Securenov (A2P bloc-porte Habitat)

5 mn BP1

1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm

SECURENOV

JWSECURENOV-1V_1-1 - 28/03/2025

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois dur o Âme anti-effraction, acoustique et feu o Serrure 3 ou 5 points ou 5 coffres A2P*, A2P** ou A2P*** posée (liste complète disponible sur www.cnpp.com)

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	DIMENSIONS FOND DE FEUILLURE EXISTANT		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE				
HUISSERIE BOIS EXISTANTE	HUISSERIE MÉTALLIQUE EXISTANTE		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	STABLE	THERMIQUE	ANTI-EFFRACTION
		BÂTI MÉTALLIQUE	de 1859 à 2120 mm	de 741 à 1045 mm	SECURENOV	FEU EI₂30 PV n° EFR-14-001094 + EFR-14-001129	40 (-1;-3) dB Rapport n° : AC18-26073831-17 +ext 18/1	3 b Rapport n° : 404/08/294	Ud : 2 Rapport n° : PC.CIAT/2019.069	A2P BP1 Certificat A2P n° 15-57

OPTIONS

HUISSERIE

- Bâti métallique 20/10^{ème} avec joint d'étanchéité, fixation et réglage incorporés couleur blanc (RAL 9010), gris (RAL 7016), marron (RAL 8017), autre (sur consultation)

SERRURE

- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Ferco (A2P*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (A2P* et A2P**)

CYLINDRE

- Toutes les serrures A2P doivent obligatoirement être équipées de leur surtété (cylindre) et de leur protection éventuelle - (liste complète des serrures A2P disponible sur www.cnpp.com)

ARTICULATION

- Paumelles 140 dont 3 équipées de pion anti dégon dage

QUINCAILLERIE

- Béquille et cylindre ([cf. liste béquille](#))
- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS1500,2000 - GROOM GR150, GR300, G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS60, 110, 310 (Ext. 20/5 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ABLOY DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - DORMA TS90, 91, 92 B, 93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE TS 3000 V, 5000, TS Wood - GROOM GR400, 500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/5 EFR-20-000202)
- Microviseur ALPHA MANAGEMENT T160 ou T200 Ø12, JOURGON Judas Super Major, QUIMPORT JU4065D16VCFD Ø16

FINITION

- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail - pose verticale ou horizontale) (Ext. 20/5 EFR-20-000202)
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décortifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres
- Joint balai double lèvres
- Seuil à la Suisse bois exotique JELD-WEN performance acoustique 41 dB RA (ext. 18/02)
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (Ext. 20/5 EFR-20-000202)
- Seuil à la Suisse aluminium

EMBALLAGE

- Emballage bloc-porte