



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre exotique
- Âme acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE	
CLOISON RIGIDE (100 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE
■	■	BOIS RÉSINEUX (78 mini)	de 1840 à 2240 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 530+530 à 1030+1030 mm	AC 60 30 ET	EI-60 sur HB EI-60 sur HM recto & verso Cadre bois exotique ép. 56 mm	30 (0;-2) dB Rapport n° : AC15-26058603/2 + Ext. 16/02
■	■	MÉTALLIQUE		2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 230 à 930 mm GV = 530 à 1030 mm		EFR-16-000231 DURABILITE : C5 (200 000 cycles)	

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec chassis vitré attentant

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78x54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 78x54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie 4 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Huisserie

CHANT
DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement, joint intumescent et joint acoustique (ext. 18/03)

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) Bricard 950, JELD-WEN, JPM Multibat 210000, Marques 725, Vachette D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) Bricard série 912, Vachette D45 A120XL
- Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) Vachette série D45 Urgence (D457 «Classroom», D459 «Emergency»)
- Serrure électrique 1 point Abloy KEL560, KEL561, KEL564, KEL565
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900 (feuillure centrale de battement)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**) (feuillure centrale de battement)
- Serrure électrique ASSA ABLOY Apério (L100, serrure AL560, lecteur RFID, béquille E100 / H100, canon C100, Donna Inhova, VingCard Allure (euro), béquille E100, canon C100, Classic RFID (euro et ansi), Essence V1 et V2 (euro), Flex, Signature RFID (euro et ansi) - CISA e-SIGNO (axe à 50/60/70/80/90), eGO (axe 55) - DENY FONTAINE C Prox / C1500 / C300 / C400, Slim-Axess série 1901 ERL, Adapt, Nano-Axess série NL - DORMA KABA Gamme Ilco réf : 790E, 790K, 760E, 760K, 770E, 770 K, 660E, 660F, 600 K, RT RFID et RT RFID+ Options Messenger axe à 70 mm, Confidant RFID ou Confidant RFID Messenger axe à 55mm, Gamme Saflock réf. : Quantum RFID / MT / 2 RFID / MT RFID / Pixel axe à 70 mm, réf. Clever Evolo ou Exos Lock axe à 65 mm, Saffire LX, Touchgo - ONITY HT24/28, HTProx, HTRFid, Advance Mag, Advance RFID, Trillium mag, Trillium RFID (axe 50/60/70 mm)
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM Morty 10 (avec ou sans cylindre)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140
- Charnières invisibles (huisserie bois) Kubika K27, K2400, K3000 (Kubikuadra), K5080, K6200, K6300, K6400, K6700, K6900, KUB17 K7000 / K7080 / K7120 / K7200 / K7200 Twist (Zamak), Atomika K8000 (Acier) - Simonswork Tectus 240 3D, 340 FR3D, 526 3D, 540 3D/3D A8, 626 3D A8, 640 3D A8 (ext. 18/3 EFR-18-001910)

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas Assa Abloy DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - Bricard 610, 620, 630 - Eco Schulte TS550, 20, 14, 11F, 10D - Gézé TS1500, 2000 - Groom GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (ext. 20/5 EFR-20-000204)
- Ferme porte à coulisse Assa Abloy DC135, 170, 300, 340, 500, 700 ; Bricard 645, 650, 670 - Dorma TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - Eco Schulte TS62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - Gézé TS1500, TS2000, TS3000V, TS5000, TS Wood - Groom GR400, GR500 - G-U BKS OTS633, 634, 733, 735, 736 - ISEO HL105, HL305, IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (ext. 20/5 EFR-20-000204)
- Ferme-porte encastré, largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), Dorma ITS 96 (3-6 ou 2-4) - Impact sur valeur acoustique de l'ajout du ferme porte encastré non connu.
- Ouvre porte motorisé ISEO IS 9100, DORMA ED100 (ext. 18/3 EFR-18-001910)
- Gâche électrique Eff Eff 17, 118*, 118 F*, 143* à émission, Eff Eff 37, 138*, 138 F*, 331, 332* à rupture - contrepartie 807 (*validé également en version Profix), gâche de chantier 1418 Profix II (ext. 20/5 EFR-20-0002040)
- Passe-câble en applique Abloy 9540
- Passe-câble encastré Abloy EA280 (ouverture 120° maxi), EA281 (ouverture 180° maxi)
- Jarretière encastrée Goettgens DFL7300BL, JPM 8790-10-0
- Sélecteur de porte Groom SV2, Iséo SP81 avec dispositif anti-croisement des vantaux réf. DS90 (ext. 18/3)
- Verrou à larder Ferco B.0108.02.0.3 (200 mm acier) (ext. 18/3 EFR-18-001910)
- Fermeture d'urgence Bricard Touch Pad ; La Croisée DS Sevad (ext. 18/3 EFR-18-001910)
- Crémone pompier Bricard Push Pad, réf. 372 / 6800 / 7100 / 7200 ; La Croisée DS Dualis, Déesse, Défy ; Vachette 740, 741, 742, Véolis, Aérolis (ext. 18/3 EFR-18-001910)



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre exotique
- Âme acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

OPTIONS

VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE

- Encastré en traverse d'huissierie, gâche électrique Eff Eff 351 (réhausse huissierie nécessaire), version feuillure de battement : largeur mini 930 + 530 (1 verrou sur le vantail principal) ; autre versions: largeur vantail mini 630 mm (1 verrou par vantail)
- En applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) Eff Eff 351 - Groom GR5621/GR5622 + KIT GR5628 - Iseo DAE3000 - JPM VE6000 - Sersys 70190 et E-Das ; opposé paumelles Dorma TV100 - Iseo VCAN, -JPM VE1000

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10

FINITION

- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Rainures décoratives 1 ou 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) (ext. 18/3 EFR-18-001910)
- Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN (ext. 18/3 EFR-18-001910)
- Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection en acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm, 1 ou 2 faces, largeur maxi 300 mm (possibilité de 2 plaques par face - position horizontale ou verticale) (ext. 18/3 EFR-18-001910)
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN, performance acoustique R_A 29 dB (ext. 20/2)
- Seuil à la Suisse bois exotique (ext. 13/3-Rev04)
- Habillage inox sur Seuil à la Suisse bois (ext. 18/3 EFR-18-001910)

OCULUS

- Parcloses bois : forme, quantité et dimensions (ext. 15/01-Rev03)

Cf. Dessins Techniques
Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

