

# BLOC-PORTE FEU

# JELD-WEN®

## Double Action

## Pivot Linteau

## 2 Vantaux - EI60 & E60 - Ep. 56mm

CI 60 DA ET

JWFEUDA60-2V\_1-1 - 10/10/2024

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois exotique o Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
		<b>BOIS DUR</b> (118 mini)	de 230 à 2300 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 430+430 à 1030+1030 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 430 à 1029mm GV = 431 à 1030 mm	<b>CI 60 DA ET</b>	<b>EI,60</b> Cadre bois dur ép. 56 mm PV n° EFR-15-002479 <b>DURABILITE : C5</b> (200 000 cycles)

## OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attachant

### HUISSERIE

- Huisserie bois dur montants 118 x 54 mm, traverse 118 x 80 mm
- Montants ajustables bois dur (possibilité de recoupe en fileur)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

### CHANT DU VANTAIL

- Joint double lèvres (attention aux U.P.)
- Joint anti-pince doigts

### ARTICULATION

- Pivot linteau GROOM GRL100 force fixe F3 ou F4 ou F5

### VERROU ELECTROMAGNETIQUE

- Encastré Groom GRS621, 622 ou 623 - Iséo DAE-4000 - JPM VE6000 - Eff Eff 351, 351 M80 - Sersys e-DAS
- En applique Alligator DS 3000 CF - Groom GRS621, 622 ou 623 avec kit GRS628 - Iséo DAE 4000 - JPM SAM01, VE6000 - Eff Eff 351, 351 M80 - Sersys DAS 70190

### FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 18/3 EFR-18-001911)
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN

### OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité

Cf. Dessins Techniques Oculus