

BLOC-PORTE ANTI RAYONS X



39 (-1 ; -3) dB - RA = 38 dB - Plomb 4 mm

Avec condamnation

2 vantaux - E30 & EI30 - Ep. 50 mm

TX4 30 39 ET

JWAX-2V_1-1 - 23/10/2025

PERFORMANCE

 FEU	EI30 14-A-232	 ACOUSTIQUE	39 (-1 ; -3) dB AC06-016/4-2 + JT	 STABILITE	-
 THERMIQUE	-	 EFFRACTION	-	 DURABILITE	-

DOMAINE DIMENSIONNEL

Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)
1840 à 2115	2 vantaux égaux : 730+730 à 1030+1030 2 vantaux tiersés : GV : 431 à 930 PV : 430 à 929

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

 PEFC PEFC/04-31-1264	COV 
POIDS (valeur de référence 1 vantail 2040 x 830 mm)	
Porte 130 kg	Bloc-porte Huisserie 86 x 54 : 153 kg

Anti-rayons X : apport essai n° 90 637-2vtx

SUPPORT

- . Cloison flexible renforcée contre les rayons X
- . Cloison rigide renforcée contre les rayons X

PAREMENT

- . Parement de fibre plan prépeint

HUISSERIE

- . Huisserie TECH+ 86 x 54 mm avec feuille de plomb incorporée (4 mm), joint d'étanchéité 3 côtés

CHANT DU VANTAIL

- . Cadre Montants bois dur - Traverses résineux
- . Chant dégraissé avec feuilure de battement et joint acoustique

SERRURE

- . Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de clé, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- . Serrure de sûreté 1 pt axe à 50 Bricard série 950, Famaser C55, Jeld-Wen, JPM Multibat 210000, Marques 725 FR, F7250, 725 NF QC, Vachette D40
- . Serrure de sûreté à rouleau 1 pt axe à 50 JPM Multibat 290000 - impact sur valeur acoustique non connu

ARTICULATION

- . 4 paumelles adaptées

QUINCAILLERIE

- . Ferme-porte à bras compas Abloy DC110,120,140, 200, 300, 340 ; Bricard série 610, 620, 630 ; Eco Schulte TS50, 20, 14, 11F, 10D ; Gézé TS 1500, 2000 ; Groom GR150, GR300 ; G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 ; Iséo IS60, 110, 310
- . Ferme-porte à coulisse Abloy DC135, 170, 300, 340, 500, 700 ; Bricard série 645, 650, 670 ; Dorma TS90, 91, 92B, 93B ; Eco Schulte TS62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 ; Gézé TS 3000V, 5000, Wood ; Groom GR400, GR500 ; G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 ; Iséo IS65, 115, 115RV, 315, 315RV
- . Ouvre-porte motorisé Dorma ED 100 ; Iséo IS 9100
- . Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur 332 mm maxi

OCULUS

- . Vitrage feu EI30 - performance anti-rayons X équivalent à 2 mm (dimensions clair de vue : 355 x 255 mm et Ø 355 mm)

BAS DU VANTAIL

- . Rainure basse pour joint balai double lèvres
- . Joint balai double lèvres

FINITION

- . Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- . Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement ép 2 mm, 1 ou 2 faces Acrovyn ou Décochoc
- . Plaque de protection acier ép 1 mm ou aluminium ép 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de mise en œuvre sur chaque parement)
- . Rainures décoratives 2 faces selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- . Inserts décoratifs PVC finition inox ou noir sur porte stratifié selon standard JELD-WEN

Document non contractuel : les références présentes sur cette fiche n'engagent en rien leur fourniture et leur disponibilité. Seuls nos PV sont garants de la performance du produit.