

BLOC-PORTE ECOLE MATERNELLE

	Acoustique 36 (-2 ; -2)dB & Feu
	Avec condamnation
	2 Vantaux - EI30 & E30 - Ep. 40 mm
	AC 30 36 EM ET JWEMAC3036-2V_1-1 - 20/05/2025

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois résineux avec joints anti-pince doigts intégrés o Âme acoustique et feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE	
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE
 	 	BOIS RÉSINEUX (66 mini) MÉTALLIQUE (70 mini)	de 1840 à 2240 mm Surface maximale vantail : 2,28 m²	2 VANTAUX ÉGAUX : de 530+530 à 830+830 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 330 à 730 mm GV = 630 à 1070 mm	AC 30 36 EM ET	EI,30 sur HB EI,30 sur HM (recto & verso) Cadre résineux ép. 40 mm EFR-14-002455 DURABILITE : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3	36 (-2 ; -2) dB Rapport n° : AC16-26065439-5

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

HUISSERIE	- Huisserie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés - Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés - Huisserie métallique avec avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	- Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement avec joints anti-pince doigts intégrés • Joints anti-pince doigts intégrés de chaque côté du vantail hauteur : de 50 mm du bas du vantail à 800, 900, 1100, 1200 et 1300 mm (si hauteur supérieure ou égale à 1150 mm, validation nécessaire par la commission Accessibilité) - Suppression du joint anti-pince doigts côté paumelles	
SERRURE	- Entaillage verrou haut sur semi-fixe - Mortaise, tête, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) - Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) Bricard réf. 950, Famaser C55, JELD-WEN, JPM Multibat 210000, Marques 725, Vachette D40 - Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) BRICARD série 912, VACHETTE réf. D45 A120XL - Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency) - Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau (axe à 50) JPM MULTIBAT 290000 - Crémone pompier CROISEE DS Déesse, Défy, Dualis, VACHETTE Série 722 CFPF, Série ST 720, réf. 740/741/742 - Fermeture d'urgence BRICARD Push Pad, CROISEE DS Sévad	
ARTICULATION	- Entaillage pour paumelles 130 et 130 déportées - Paumelles 130 et 130 déportées - Ajout d'une 4ème paumelle	
QUINCAILLERIE	- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/4 EFR-20-000202) - Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/4 EFR-20-000202) - Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép. 87 mm, largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), Dorma ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, Impar Multigenius - Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332 mm (Ext. 20/4 EFR-20-000202) - Crémone pompier LA CROISEE DS Dualis, Déesse, Défy - VACHETTE Aérolis, Véolis, série ST 720, 740, 741, 742 - Fermeture d'urgence BRICARD Push Pad - LA CROISEE DS Sévad - Verrou à larder (haut du vantail), en applique (bas du vantail)	
FINITION	- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur - Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC - Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/4 EFR-20-000202) - Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) - Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN - Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces	
BAS DU VANTAIL	- Rainure basse pour joint balai double lèvres - Joint balai double lèvres - Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique - Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (Ext. 20/4 EFR-20-000202)	
OCULUS	Parclose bois : forme, quantité et dimensions Dans les établissements Petite Enfance, les blocs-portes des espaces d'accueil sont équipés d'un oculus grande hauteur ou de plusieurs oculi. A minima, l'un des oculi doit être positionné à moins de 500 mm du sol.	Cf. Dessins Techniques Oculus
EMBALLAGE	Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte	