

BLOC-PORTE FEU

JELD-WEN®

Largement Vitré

Avec condamnation

2 Vantaux - E30, EW30 & EI30 - Ep. 56mm

CI 30 LV ET

JWFEULV30-2V_1-1 - 10/10/2024

Porte largement vitrée ép. 56 mm, encadrement 120 mm, parclose affleurante

- o Parement de fibre prépeint o Cadre bois exotique - parclose bois dur o Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
		BOIS RÉSINEUX (78 mini)	de 530 à 2300 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 530+530 mm à 1070+1070 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 530 à 1069 mm GV = 531 à 1070 mm	CI 30 LV ET	FEU E30, EW30, EI30 (recto & verso) Cadre bois exotique PV Feu EFR-19-001929-Rev1

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attendant

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78 x 54 mm (densité 450 kg/m³)
- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Huisserie

CHANT
DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec feuillure de battement avec joint intumescent
- Joint double lèvres avec joint intumescent

SERRURE

- Mortaise, têtierre, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Famaser réf. C55, JELD-WEN, JPM Multibat 210000, Marques 725, Vachette D40
- Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) Vachette D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM Multibat 290000
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 50 BRICARD 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162, FERCO (standard et A2P*) : Secury PP MR2, Secury PP SF2, Secury PP SB2 ; VACHETTE 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3
- Serrure électrique 1 point ABLOY KEL 518/520/532/560/561 (axe à 55), 515/524/535/564/565 (axe à 50) montants épaisseur 180 mm
- Serrure à carte selon faisabilité (nous consulter)
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130
- 4 Paumelles 130 renforcée
- Charnière invisible KUBICA K6200 / K6300 / K6700 / K6900 / K27 / K2400 / K3000 (Kubikuadra) / K5080 / K6400 (Kubicenter) / KUB17 K7000 / K7080 / K7120 / K7200 / K2000 Twist (Zamak) et Atomika K8000 (Acier), SIMONSWERK TECTUS 240 3D / 340 FR / 340 3D / 526 3D / 540 3D / 540 3D A8 / 640 3D A8 / 626 3D A8

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 ; BRICARD série 610, 620, 630 ; ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D ; GEZE TS 1500, 2000 ; GROOM GR150, GR300 ; G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 ; ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/1 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM ; BRICARD série 645, 650, 670 ; DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B ; ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 ; GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood ; GROOM réf. GR400, GR500 ; G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 ; ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/1 EFR-20-000202)
- Ferme-porte encastré (largeur mini 530) Dorma ITS 96 (3-6 ou 2-4) ; Impar Multigenius
- Ouvre-porte ISEO 9100, Dorma ED100 ; Iséo IS9100 (ext. 20/1 EFR-20-000202)
- Crémone pompier BRICARD réf. 372 / 7100 / 7200 ; LA CROISEE DS Dualis, Déesse, Défy ; VACHETTE Aérolis, Véolix série 740, 741, 742
- Fermeture d'urgence BRICARD PUSH PAD, LA CROISÉE DS Sévad
- Verrou à larder FERCO B.0108.02.0.3 (200 mm acier)
- Verrou en applique MAP 220 mm chromé, MAP 280
- Verrou à larder ASSA ABLOY VAM haut et bas (condamnation par la fermeture du vantail principal)

VERROU
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- Encastré en traverse d'huisserie, Eff Eff 332, Eff Eff 351 M80 (avec contact de sécurité), Groom GR5621/622/623, JPM VE6000 (avec contact de sécurité) - la mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail - le verrou ressort de la rainure à brique. Version feuillure de battement : kg lg 71.)31. 41 verrou sur le vantail' principal ; autres versions : j_pccsp kg lg bcq t_l_r_sv 51. k k 41 verrou par vantail'
- En applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) Eff Eff 351 M80 (avec contact de sécurité) - Groom GR5621/622/623 + igr GR5628 - Iseo DAE3000 - JPM VE6000 (avec contact de sécurité) - Sersys 70190 V3 et e-DAS ; opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000
- Mesures conservatoires pour verrou Eff Eff 332, Eff Eff 351 M80, Groom GRS 621/622/6233, JPM VE 6000

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10

FINITION

- Grain d'orge
- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur

BAS
DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm

TRAVERSE

- Traverse intermédiaire largeur 120 mm, centrée ou désaxée

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Positionnement : cf Dessins
Techniques