

# FICHE TECHNIQUE



## PORTE PALIÈRE 39 (-1;-2) dB MISE EN OEUVRE SUR HUISSERIE MÉTALLIQUE BANCHÉE OU MAÇONNÉE Stable 2 mm - EI30 et E30 1 vantail avec condamnation

### SOLUTIONS TECHNIQUES

- Parement de fibre prépeint.
- Montants bois dur, traverses résineux.
- Âme avec raidisseur acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE	HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE			
		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	STABLE	THERMIQUE
CLOISON RIGIDE (70 mini)	MÉTALLIQUE	2040	930	PAL 30 39 S	<b>FEU EI</b> recto & verso ép. 40 mm 13-A-740_Ext14/1	<b>39 (-1;-2) dB</b> Rapport n° : AC21-03746	<b>2 mm</b> PV n° 97/MPX- L/224/520-1	<b>Ud HM : 1.9</b> Rapport n° : Th19-01+Th19-03

### OPTIONS

#### HUISSERIE

- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

#### CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

#### SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 50) BRICARD 8150, A2P\* 8151 et 8161, A2P\*\* 8152 et 8162, FERCO (Standard et A2P\*) Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2, VACHETTE série 5000, A2P\* 5000 SPN1/TN1/FN1, A2P\*\* 5000 SGN2/TN2/FN2, A2P\*\*\* 5000 ET3/EF3
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 50 BRICARD 8150, A2P\* 8161, A2P\*\* 8152 et 8162, FERCO (standard et A2P\*) ; Security PP MR2, Security PP SF2 ; VACHETTE 5000, A2P\* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P\*\* 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P\*\*\* 5000 ET3/EF3
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 120 VACHETTE 5000 A120 XL, A2P\* APN1
- Serrure électrique 1 point ABLOY KEL520, KEL524, KEL560, KEL561, KEL564, KEL565
- Serrure à carte ASSA ABLOY Donna Inhova - CISA e-Signo - KABA Gamme Ilco réf. : 710 II, Gamme Saflok réf. : Quantum MT axe à 70 mm - ONITY HT 22/24/28 - VINGCARD Essence, Signature, Signature RFID - SALTO LE8P

#### ARTICULATION

- Paumelles 130
- Paumelles 130 avec pion anti-dégondage

#### QUINCAILLERIE

- Microviseur ALPHA MANAGEMENT T160 ou T200 Ø12, JOURGON Judas Super Major, QUIMPORT JU 4065D 16VCFD Ø16
- Ferme-porte à compas ABLOY DC 140, DC 200, GROOM GR150 - G-U BKS OTS 200, OTS 330, OTS 430, OTS 530
- Ferme-porte à coulisse ABLOY DC 130, DC 500, DORMA TS90, TS91, TS92 B, TS93 B, GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood, GROOM GR400, GR500, G-U BKS OTS 633, 634, 730, ISEO HL 105, HL 305
- Ferme-porte débrayable ISEO FL96

#### VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- En applique (côté paumelles) ISEO DAE3000, JPM SAM avec carter inox, JPM VE6000, DORMA TV100 avec équerre TVZ100, EFF EFF 351, 351 M80 avec carter inox, SERSYS 70180/70190
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE 1000

#### BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Seuil à la Suisse aluminium
- Seuil bois exotique JELD-WEN performance acoustique 39dB R<sub>A</sub> (ext. 18/02)
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN (ext. 15/02)

#### FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Plaque de protection (hauteur 1230 mm maximum) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT - PALIÈRE 39 dB - HM Banchée - EI30 et E30 - 1 vantail - n° 3755 B - 11/10/2021.



La liste de nos produits Certifiés PEFC™ est disponible sur [www.jeld-wen.fr](http://www.jeld-wen.fr)

Vantail épaisseur 40 mm  
Référence PAL 30 39 Raid

