

# BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

# JELD-WEN®

Feu

Ferme-Porte encastré asservissement intégré

1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 56 mm

DAS 60 SA

JWDASSA60-1V\_4-1 - 27/08/2024

o Parement de fibre prépeint    o Cadre bois résineux    o Âme panneau de particules agglomérées feu

| SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE |                            | HUISSERIE                      | VANTAIL           |                  | APPELLATION COMMERCIALE | PERFORMANCE FEU  |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|--|
| CLOISON RIGIDE (100 mini)     | CLOISON FLEXIBLE (98 mini) |                                | HAUTEUR en mm     | LARGEUR en mm    |                         |  |
| ■                             | ■                          | <b>BOIS RESINEUX</b> (78 mini) | de 1904 à 2645 mm | de 640 à 1230 mm | <b>DAS 60 SA</b>        | <b>DAS EI,30</b><br>(recto & verso)<br>Cadre bois exotique - ép. 56 mm<br>Certificat n° 131/16/2047<br><b>DURABILITE* : C5</b><br>(200 000 cycles) |

\* non couvert par la certification

## OPTIONS

Validation du bloc-porte avec chasss vitré attenant

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>HUISSERIE</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Huissérie résineux prépeint <b>PERF+</b> montants 78 x 54 mm, traverse avec réhausse 78 x 87 mm (densité 450 kg/m3)</li> <li>Huissérie bois dur <b>TECH+</b> montants 78 x 54 mm, traverse avec réhausse 78 x 87 mm</li> <li>Joint d'étanchéité 3 côtés</li> </ul>   | Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huissérie |
| <b>CHANT DU VANTAIL</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chant dégraissé</li> </ul>   |  |
| <b>ARTICULATION</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paumelles 130</li> <li>Charnière invisible (huissérie bois) KUBICA K7080</li> </ul>  |  |
| <b>QUINCAILLERIE</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ferme-porte encastré Dorma ITS96 glissière arrêt électromécanique G96EMF (120°)</li> </ul>   |  |
| <b>VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure électrique 1 point Abloy KEL 560, KEL 561, KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180)</li> <li>En applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) Eff Eff 351, Groom GRS623 + Kit GRS628, Iseo DAE3000, JPM VE6000, Sersys 70190 ; opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000</li> <li>Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565)</li> </ul>  |  |
| <b>Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité</b> |   |  |
| <b>VERROUILLAGE MÉCANIQUE</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45 (version feuillure de battement)</li> <li>Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 Bricard 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162 - Ferco Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - Vachette 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3 (version feuillure de battement)</li> <li>Verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628</li> <li>Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Touch Bar, Sécuristyl ; JPM Cross Bar89, Push bar90+, Push contol Blocage DAS/dogging DAS, Morty 10 (serrure avec ou sans cylindre) ; Vachette 1900 ou 6800 (version feuillure de battement)</li> <li>Crémone pompier La Croisée DS Déesse, Défy, Dualis ; Vachette 740, 741, 742 (version feuillure de battement)</li> <li>Fermeture d'urgence Bricard Push Pad, La Croisée DS Sévad</li> <li>Verrou à larder Assa Abloy VAM, Ferco B-0108-02-0-3 (version feuillure de battement) ; en applique réf. 280MAP (version DAS feuillure de battement)</li> </ul> |  |
| <b>CONTACT</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contact à bille inox EFF EFF10405-10 (position de sécurité)</li> </ul>   |  |
| <b>FINITION</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rainures décoratives 2 faces (maximum 8 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)</li> <li>Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur</li> <li>Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN</li> <li>Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC</li> <li>Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale)</li> </ul>  |  |
| <b>OCULUS</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parclose bois : forme, quantité et dimensions</li> <li>Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité</li> <li>Parclose métallique Anémostat : forme, quantité et dimensions</li> </ul>  | Cf. Dessins Techniques Oculus                      |