

# BLOC-PORTE DE REHABILITATION

# JELD-WEN®

## Rénobloc palière anti-effraction 5 mn CR3

### 5 mn CR3 (EN1627) - 41 (-1 ; -5) dB

#### 1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm

RENO PAL 30 42 S CR3

JWRENOPAL3042S CR3-1V 28/03/2025

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois dur o Âme blindée 2 tôles, acoustique et feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	DIMENSIONS FOND DE FEUILLURE EXISTANT		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE				
HUISSERIE BOIS EXISTANTE	HUISSERIE MÉTALLIQUE EXISTANTE		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	STABLE	THERMIQUE	ANTI-EFFRACTION
		<b>BÂTI MÉTALLIQUE</b>	de 1659 à 2120 mm	de 741 à 1045 mm	<b>RENO PAL 30 42 S CR3</b>	<b>FEU EI<sub>2</sub>30</b> PV n° EFR-14-002454 + EFR-14-001132 + Ext EFR-22-1636	<b>41 (-1;-5) dB</b> Rapport n° : RA-ACO1224	<b>1 mm</b> Rapport n° : 94/MPX/L/277/ 714/717	<b>Ud : 2,2</b> Rapport n° : PC.CIAT/2019.069	<b>CR3</b> PV n° MD220074

## OPTIONS

### HUISSERIE

- Bâti métallique 20/10<sup>ème</sup> avec joint d'étanchéité, fixation et réglage incorporés couleur blanc (RAL 9010), gris (RAL 7016), marron (RAL 8017), autre (sur consultation)

### SERRURE

- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8161 (A2P\*), 8152 et 8162 (A2P\*\*) – Ferco (A2P\*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (A2P\* et A2P\*\*) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8121 (A2P\*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P\* et A2P\*\*)

### ARTICULATION

- Paumelles 140 dont 3 équipées de pion anti dégon dage

### QUINCAILLERIE

- Béquille et cylindre ([cf. liste béquille](#))
- Microviseur (2 microviseurs possible)
- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (EFR-20-000202)

### FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (EFR-20-000202)
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

### BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN, performance acoustique 38 dB R<sub>A</sub> (ext. 20/2)
- Seuil à la Suisse aluminium (ext. 13/3 Rev4)
- Seuil à la Suisse bois exotique JELD-WEN performance acoustique de + 2 dB R<sub>A</sub> (ext 18-2)
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (Ext. 20/8 EFR-20-000202)

### EMBALLAGE

- Emballage bloc-porte