



- Parement CPL Duritop.
- Âme pleine Optima 30.
- Épaisseur vantail : 39 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		VANTAIL	
COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
OUI	Chambranle contre chambranle	2040 mm	1 VANTAIL : de 730 à 930 mm

OPTIONS

HUISSERIE

- Chambranle contre chambranle aggloméré avec joint d'étanchéité 3 côtés, finition CPL. Cloison minimale de 70 mm

CHANT DU VANTAIL

- Chant à recouvrement

FINITION

- Stratifié CPL 4/10ème Blanc Ultra, Chêne Fumé, Chêne Sable, Chêne Pierre

SERRURE

- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT axe à 55, carré de 8 mm, tête nickelée

ARTICULATION

- 2 fiches DIN (V0020 + V3400) nickelées

PORTE COULISSANTE

- Système coulissant INFINITY pour pose en applique
- Entaillage trou de cuvette Ø 48 mm et trou de doigt - Rainure basse pour guidage
- Kit habillage châssis coulissant pour cloison de 100 mm - recouvrement de la cloison : 60 mm - finitions Blanc Ultra, Chêne Fumé, Chêne Sable, Chêne Pierre

EMBALLAGE

- Emballage carton du vantail et du chambranle contre chambranle

