

BLOC-PORTE FEU

	Feu
	Avec condamnation
	1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm
	CI 30 JWFEU30-1V_1-1 - 27/08/2024

- o Parement de fibre prépeint o Cadre bois résineux o Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
	 (72 mini)	BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 230 à 2645 mm	de 230 à 1230 mm	CI 30	FEU EI,30 sur HB FEU EI,30 sur HM (recto & verso) - Cadre bois résineux PV Feu EFR-14-002448 + ext. 18/5 DURABILITE : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3
	 (72 mini)	MÉTALLIQUE	surface maxi : 2,95 m²			

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

HUISSERIE	- Huisserie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) - Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm - Joint d'étanchéité 3 côtés - Huisserie 4 côtés : cf. fiche Gaine Technique - Huisserie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint posé, avec ou sans seuil (toutes provenances)	Autres sections : Cf. Dessins Techniques
CHANT DU VANTAIL	- Chant dégraissé - Montants bois dur, traverse résineux	
SERRURE	- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) - Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Famaser réf. C55, Jeld-Wen, JPM Multibat, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 - Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 120 Bricard série 912, Vachette réf. D45 A120XL - Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) JPM Multibat (store room, Classroom...), Vachette D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...) - Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM Multibat 290000 - Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Ferco (standard et A2P*) Secury PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900 - Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**) - Serrure électrique motorisée 3 points 4 coffres (avec passe-câble acier invisible 6-35194-00-0-8) FERCO Secury 21 et gâche B9000 - Serrure électrique 1 point ABLOY KEL 160/520/560/561 (axe à 55), 165/524/564/565 (axe à 50) - Barre anti-panique pour serrure électrique ABLOY KEL560/561 série inox KN 0110-19-0A (vantail maxi de 930 mm) et KN 1110-19-0A (vantail de 931 à 1230 mm), JPM série KN 560 inox adaptable sur serrure électrique KEL (conformité EN1125) - Serrure électrique VINGCARD : Signature RFID (coffre Euro axe 65 / Ansi axe 70), Essence V1 (Euro axe 65), Essence V2 (Euro axe 65 / Ansi axe 70), Allure (Euro axe 65), Classic RFID (Euro axe 65 / Ansi axe 70) - ONITY (Tesa) : Advance / Advance RFID (axe 60/70), HT 24 / 28 (axe 50/60/70) - DORMA KABA Gamme Ilco (Unican) : 710-2 (axe 70), Oracode 660/760/770/790 (axe 70). <i>Sur huisserie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.</i> - Serrure électrique sur consultation : ONITY (Tesa) : Advance Trillium RFID / Advance Mag / Trillium RFID / Trillium Mag / HTRFid / HTProx (axe 50/60/70), Serene Euro (axe 65) - DORMA KABA Gamme Ilco : 660I (axe 70), RT RFID + Option Messenger (axe 70), Confident (axe 55) RFID / RFID Messenger, Saffire LX (axe 70) ; Gamme Saflok (axe 70) : Quantum RFID / MT / 1 RFID / 2 RFID / 4 RFID / Pixel, MT RFID, Odyssey, Concierge ; C-Lever Evolo (axe 65) ; Exos Lock (axe 65) - ASSA ABLOY : Donna Inhova (axe 50/60/70), Aperio L100 (AL560) (axe 55) - CISA : E-Signo (60/70/80/90), E-Go (axe 55), e-GO-R (axe 55) - DENY SECURITY : Slim / Slim-Axess Série 1901 Erl (axe 60/70) ; C Prox / C 1500 / C 300 (axe 70), Adapt (axe 60), Nano-Axess Série NL (50/60) ; C 400 lecteur autonome de carte - HOTEK : 2900 classic RFID 777C, 2901 classic RFID 777F (axe 70) ; Camouflage RFID 777E, Mini RFID 777E (axe 60) - SALTO Gamme XS4 : LE75 (axe 55) ou LE8P (axe 50) + E40 / E60 / E60K / Sécurité / Double lecteurs / Mini / One ; Gamme Aelement : LE75 (axe 55) + Design Aelement / Aelement fusion. <i>Sur huisserie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.</i> - Béquille électronique DORMA KABA : Touch Go, C Lever pro / Compact / Air - ASSA ABLOY / VINGCARD (sur consultation) : Aperio E100 / H100 - Cylindre électronique DORMA KABA : Digital cylinder, Cylindre mécatronique - ASSA ABLOY : Aperio C100 - Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)	
ARTICULATION	- Entaillage pour paumelles 130 et 140 - Paumelles 130 et 140 - Paumelles 130 avec pion anti-dégondage - Ajout d'une 4^{ème} paumelle - Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K6200 et K7080 (Zamac), SIMONSWERK TECTUS réf. 240 3D, 340 3D et 340 3D FR	
QUINCAILLERIE	- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/8 EFR-20-000202) - Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/8 EFR-20-000202) - Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép.87 mm, largeur mini 530 mm(encastrement supérieur), DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4), IMPARITS-MULTIGENIUS - Ouvre porte motorisé DORMA ED100 - ISEO IS9100 (Ext. 20/8 EFR-20-000202) - Gâche électrique 17, 118*, 118 F*, 143* à émission, EFF EFF 37, 138*, 138 F*, 332* à rupture - contrepartie 807 (*validé également en version Profix) - contrepartie magnétique 9338 : gâches des séries ProFix 2 118T, 138T, 148T - pour barre anti-panique Multifix réf. 14U400, 24U400, 34U401 (Ext. 20/8 EFR-20-000202) - Passe-câble encastré ABLOY EA280 (ouverture maxi 120°), EA281 (ouverture maxi 180°), Dorma KU260 (ouverture maxi 110°), KU480 (ouverture maxi 180°) - Passe-câble en applique ABLOY 9540 - Jarretièreencastrée GOETTGENS DFL7300BL, JPM 8790-10-0 - Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332 mm (Ext. 20/8 EFR-20-000202) - Barre de seuil acier ou aluminium (à frapper, à visser, adhésive)	

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE JELD-WEN. TOUTE REPRODUCTION EN PARTIE OU EN TOTALITÉ SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE JELD-WEN EST INTERDITE. DOCUMENT NON CONTRACTUEL

BLOC-PORTE FEU

	Feu
	Avec condamnation
	1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm
	CI 30 JWFEU30-1V_1-1 - 27/08/2024

- o Parement de fibre prépeint o Cadre bois résineux o Âme panneau de particules agglomérées feu

OPTIONS

VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- En applique (côté paumelles) ALLIGATOR DSM 5020 - EFF EFF 351, 351M80 (carter inox) - GROOM GR5620 (kit de pose GR5628) - ISEO DAE3000-2 - JPM SAM (carter inox), VE6000 - DORMA TV100 avec équerre TVZ100 - SERSYS 70190 V3 (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE 1000

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10

FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (Ext. 20/8 EFR-20-000202)

OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité
- Parclose métallique Anémostat : forme, quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques
Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

IMPOSTE

- Imposte avec feuillure de réunion hauteur maxi 572 mm - haut de l'imposte positionnée à 3200 mm maximum du sol fini (surface maxi 2,95 m2). En bloc-porte huisserie bois, hors tout maxi 2700 mm.