



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre résineux.
- Âme acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE	
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE
■	■	<b>BOIS RÉSINEUX</b> (66 mini)	de 1840 à 2240 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 530+530 à 930+930 mm	<b>AC 30 41 ET</b>	<b>FEU EI,30 sur HB</b> <b>FEU EI,30 sur HM</b> recto & verso Cadre bois résineux ép. 40 mm EFR 14-002455	<b>41(-2;-4) dB</b>  Rapport n° : AC06-016/4-1 +Ext. 16/2
■	■	<b>MÉTALLIQUE</b>		2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 230 à 830 mm GV = 530 à 1030 mm		<b>DURABILITE : C5</b> (200 000 cycles) Ext. 16/1	

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m<sup>3</sup>) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Autres sections :  
Cf. Dessins Techniques  
Huisserie

CHANT  
DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement avec joint intumescent et joint acoustique
- Montants bois dur, traverses résineux

SERRURE

- Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, FAMASER réf. C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT 21000, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) BRICARD réf. 912, VACHETTE réf. D45 A120 XL
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 50) BRICARD 8150, A2P\* 8161, A2P\*\* 8152 et 8162 - FERCO (Standard et A2P\*) Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - VACHETTE série 5000, A2P\* 5000 SPN1/TN1/FN1, A2P\*\* 5000 SGN2/TN2/FN2, A2P\*\*\* 5000 ET3/EF3
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 120) BRICARD Série 8120, A2P\* 8121, FERCO (standard et A2P\*) Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - VACHETTE 5000 A120 XL, A2P\* APN1
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM Morty 10
- Serrure à carte ASSA ABLOY Donna Inhova, VingCard Allure, Essence V2, Signature, Signature RFID - CISA esigno (axe à 60/70/80/90), eGO (axe 55) - DENY FONTAINE C Prox / C1500 / C300 / C400, Slim-Axess série 1901 ERL, Adapt, Nano-Axess série NL - DORMA KABA Gamme Ilco réf : 790 E, 790 K, 760 E, 760 K, 770 E, 770 K, 660 E, 660 F, 600 K, RT RFID et RT RFID + Options Messenger axe à 70 mm, Confidant RFID ou Confidant RFID Messenger axe à 55 mm, Gamme Saflock réf. : Quantum RFID / MT / 2 RFID / MT RFID / Pixel axe à 70 mm, réf. C-Lever Evolo ou Exos Lock axe à 65 mm, Saffire LX, Touchgo - HOTEK 2900 Classic RFID 777C, Camouflage RFID 777E, Mini RFID 777E - ONITY HT24/28, HTRFid, Advance Mag, Advance RFID - SALTO LE75 (axe à 55) ensemble de manoeuvre Design AElement, AElement Fusion, cylindre XS4 Cylindre GEO, LE8P (axe à 50), ensemble XS4 E40, XS4 E60, S4 E60K, XS4 E40, XS4 double lecteurs, XS4 Mini, XS4 One, XS4 cylindre Geo (Ext. 20/4 EFR-20-000202)
- Serrure électronique ASSA ABLOY Aperio L100 avec serrure AL560, lecteur RFID, béquille électronique Aperio E100 et H100 + canon électronique Aperio C100 (Ext. 20/4 EFR-20-000202)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140 avec pion anti-dégondage
- Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K6200 et K7080 (Zamac), SIMONSWERK TECTUS réf. 240 3D, 340 3D et 340 3D FR

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/4 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/4 EFR-20-000202)
- Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép. 87 mm, largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, IMPAR ITS-MULTIGENIUS
- Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332 mm (Ext. 20/4 EFR-20-000202)
- Crémone pompier LA CROISEE DS Dualis, Déesse, Défy - VACHETTE série 722 CFPF, ST 720, ST 740, ST 741, ST 742
- Fermeture d'urgence BRICARD Push Pad - LA CROISEE DS Sévad
- Verrou à larder (haut du vantail), en applique (bas du vantail)



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre résineux.
- Âme acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

## OPTIONS

### VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE

- En applique (côté paumelles) ALLIGATOR DSM 5020 - EFF EFF 351, 351M80 (carter inox) - GROOM GRS620 (kit de pose GRS628)- ISEO DAE3000-2 - JPM SAM (carter inox), VE6000 - DORMA TV100 avec équerre TVZ100 - SERSYS 70190 V3 (Ext. 20/4 EFR-20-000202)
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE 1000

### CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10

### FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/4 EFR-20-000202)
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

### BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN performance acoustique 38 RA (ext. 15/02)
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (Ext. 20/4 EFR-20-000202)

### OCULUS

- Parclose bois (feu uniquement) : forme, quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques  
Oculus

### EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Vantail épaisseur 40 mm  
Référence AC 30 41 S ET

