

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD-WEN®

Feu

Bandeau et ferme-porte

2 Vantaux - EI60 & E60 - Ep. 56mm

DAS 60 SA ET

JWDASSA60-2V_2-1 - 27/08/2024

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois exotique o Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (100 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RESINEUX (78 mini)	de 1904 à 2300 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 430+430 à 1030+1030 mm	DAS 60 SA ET	DAS EI,60HB - EI,60 HM (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2047/4 DURABILITE* : C5 (200 000 cycles)
■	■	MÉTALLIQUE		2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 430 à 1029 mm GV = 431 à 1030 mm		

* non couvert par la certification

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec chassis vitré attendant

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+**) * x 54 mm (densité 450 kg/m³)
- Huisserie bois dur **TECH+**) * x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec ou sans gorge, avec ou sans joint posé (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec feuillure de battement (bandeau avec sélecteur de fermeture et dispositif anti-fausse manoeuvre en applique)
- Joint double lèvres
- Joint anti-pince doigts

ARTICULATION

- Paumelles 130
- Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K7080

BANDEAU DAS

- Bandeau Eco Schulte SR-EF montage côté paumelles équipé de ferme porte TS 41 EN3 (150°), TS 61 B EN3-4 (110°)
- Bandeau Groom BEMS V2 montage côté paumelles et opposé équipé de ferme-porte GR400 EN3 ou GR500 EN3-5 (105 à 120° côté paumelles / 170° opposé paumelles)

VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE

- Serrure électrique 1 point Abloy KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°)
- Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance 750 kg) - la gâche ressort de la rainure à brique), Eff Eff 351 (avec contact de sécurité - résistance 500 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail - le verrou ressort de la rainure à brique
- En applique côté opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000 (vantail mini 630 mm)
- Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565), en traverse haute pour verrous Eff Eff 351 M80, JPM VE6000

Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

VERROUILLAGE MÉCANIQUE

- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 900, 912, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D450
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 Bricard 8150, 8120, A2P* 8161, 8121, A2P** 8152 et 8162
- Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Sécuristyl, Touch Bar, Luxor, Touch Pad, 372, 3800, 7100, 7200 - JPM Cross Bar 89, Push bar 90+, Fluid control barre d'appel/détection/Dogging, Morty 10 (serrure encastrée avec ou sans cylindre) - Vachette 1900PA, 6800PA, 1900BM, 6800BM
- Fermeture d'urgence Bricard Push Pad, La Croisée DS Sévad
- Crémone pompier La Croisée DS Déesse, Défy, Dualis - Vachette 740, 741, 742

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-20 (contact de sécurité)
- Contact intégré au bandeau (position de sécurité ou position d'attente et de sécurité) référence bandeaux ISEO & GROOM (mode rupture ou émission)

FINITION

- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2 mm réf. Acrovyn ou Décochoc ; acier inoxydable ép. 1 mm (largeur maxi 300 mm) ; aluminium ép. 1,5 mm (largeur maxi 300 mm)

OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques Oculus