

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD-WEN®

Feu

Ferme-Porte encastré et ventouse

1 Vantail - EI60 & E60 - Ep. 56mm

DAS 60 DA PL

JWDASSA60-1V_5-1- 27/08/2024

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois exotique o Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (100 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RÉSINEUX (78 mini)	de 1904 à 2300 mm	de 630 à 1230 mm	DAS 60 SA	DAS EI,60 HB (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2047/4 DURABILITE* : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3 * non couvert par la certification

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec chassis vitré attendant

HUISSERIE	<ul style="list-style-type: none"> Huisserie résineux prépeint PERF+ 78 x 54 mm (densité 450 kg/m³) Huisserie bois dur TECH+ 78 x 54 mm Joint d'étanchéité 3 côtés 	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> Chant dégraissé 	
ARTICULATION	<ul style="list-style-type: none"> Paumelles 130 Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K7080 	
QUINCAILLERIE	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte encastré DORMA ITS 96 F3 à 4 (120°) 	
VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE	<ul style="list-style-type: none"> Serrure électrique 1 point Abloy KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°) Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance 750 kg - la gâche ressort de la rainure à brique), Eff Eff 351 (avec contact de sécurité - résistance 500 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail - le verrou ressort de la rainure à brique En applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) Eff Eff 351 M80 (avec contact de sécurité), Groom GRS623 + kit GRS628, Iseo DAE3000, JPM VE6000 (avec contact de sécurité), Sersys 70190-V3 et e-DAS ; opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000 	
VERROUILLAGE MÉCANIQUE	<p style="text-align: center;">Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 900, 912, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45 Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 Bricard 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162 Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Sécuristyl, Touch Bar, Push Pad, 372, 3800, 7100, 7200 - JPM Cross Bar 89, Push bar 90+, Fluid control barre d'appel/détection/Dogging, Morty 10 (serrure encastrée avec ou sans cylindre) - Vachette 1900PA, 6800PA, 1900BM, 6800BM * Verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628 	
VENTOUSES	<ul style="list-style-type: none"> Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaque universelle (articulée extraplate) sans contact d'attente, commutation automatique tension 24 ou 48 volts (puissance 1 W) MECALECTRO AC916MG03 Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaque articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME05 ou 06 Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaque extra plate avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME27 ou 28 Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaque articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) ISEO 379.742 ou 743 Ventouse à rupture boîtier renforcé mural 20 daN contreplaque fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME07 ou 08 Ventouse à rupture boîtier renforcé sol 40 daN contreplaque fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC918ME07 ou 08 Ventouse à rupture boîtier encastrable 20 daN contreplaque extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO M10212 ou 22 Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaque articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC912MD20 ou 21 Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaque articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC918MD25 ou 26 Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique 	
BOITIER DE CONNEXION	<ul style="list-style-type: none"> Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement TEC AUTOMATISME réf. 57732003400, MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01 Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02 	
CONTACT	<ul style="list-style-type: none"> Contact à bille inox EFF EFF 10405-10 	
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2 mm réf. Acrovyn ou Décochoc ; acier inoxydable ép. 1 mm (largeur maxi 300 mm) ; aluminium ép. 1,5 mm (largeur maxi 300 mm) 	
OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> Parclose bois : forme, quantité et dimensions Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité 	Cf. Dessins Techniques Oculus