

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

T 158

JELD-WEN®

AC 30 46

de 43 à 46 dB RA
Avec condamnation
1 vantail - EI30 & E30 - Ep. 58 mm

JWACOU3046-1V-1-1 - 5/10/2026

PERFORMANCE

 FEU	EI30 EFR-25-005514	 ACOUSTIQUE	de 44 (-1 ; -4) à 47 (-1 ; -4) dB (selon étanchéité bas de porte) RA-ACO1727	 STABILITE	-
 THERMIQUE	-	 EFFRACTION	-	DURABILITE  C5 (200 000 cycles)	-
	-		-	FUMEE 	- (huisserie avec joint + étanchéité bas du vantail)

DOMAINE DIMENSIONNEL

<i>Hauteur (en mm)</i>	<i>Largeur (en mm)</i>
1600 à 2227	530 à 1230

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

 Certification PEFC/04-31-1264	COV 
<i>POIDS pour une largeur 930 mm</i>	
<i>Porte</i>	<i>Bloc-porte</i>
103 kg	. TECH+ 78 x 69 mm : 116 kg

SUPPORT

- . Cloison sèche : ép. de 72 à 300 mm
- . Cloison rigide ép. 70 mm mini (béton)
- . Maçonnerie briques de terre cuite ép. 100 mm (performance EI60) avec huisserie bois
- . Châssis vitré attenant (huisserie bois)

PARLEMENT

- . Parement de fibre plan prépeint

HUISSERIE

- . Huisserie bois dur TECH+ de 78 x 69 à 187 x 69 mm avec double joints d'étanchéité 3 côtés et joint intumescent

CHANT DU VANTAIL

- . Cadre bois dur
- . Chant dégraissé avec contrefeuilure et joint intumescent

SERRURE

- . Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de clé, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- . Rosaces ou plaques de béquille largeur maximum 50 mm
- . Serrure de sûreté 1 pt Bricard série 900 (axe 50), Robust / Pratic (axe 40/50), Famaser C55 (axe 40/50), Jeld-Wen (axe 50), JPM Multibat 210000 (axe 50),
- . Serrure de sûreté 1 pt (axe à 120) Bricard série 912 PMR, Vachette D450 A120XL
- . Serrure d'urgence 1 pt axe à 50 (sortie toujours libre) JPM Multibat (Store room, Classroom...), Vachette D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- . Serrure de sûreté à rouleau 1 pt (axe à 50) JPM Multibat 290000 - impact sur valeur acoustique non connu
- . Serrure mécanique 3 ou 5 pts 3 coffres axe à 50, Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Ferco (standard et A2P*) Secury PP MR2/SF2/SB2 (standard) et version SEI (= A2P*) – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900 - EcoSchulte (axe à 65) GBS série 18 et 19
- . Serrure mécanique 3 ou 5 pts 3 coffres axe à 120, Bricard 8120 (standard) et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**)
- . Gâche électrique Eff Eff 17, 118*, 118F*, 143*, 318 Profix 2 à émission, 37, 138*, 138F*, 331, 332* à rupture, contrepartie 807 (* également en version Profix 2)
- . Barre anti-panique pour serrure lardée JPM Morty 10
- . Serrure à carte selon faisabilité (nous consulter)
- . Béquille électronique DORMA KABA : Touch Go, C Lever pro / Compact / Air étroite ou large - ASSA ABLOY / VINGCARD : Aperio E100 / H100
- . Cylindre électronique DORMA KABA Digital cylinder, Cylindre mécatronique - ASSA ABLOY Aperio C100

ARTICULATION

- . 4 paumelles 160 à butée à bille
- . Charnières invisibles (huisserie bois) Krona Koblenz (Kubika) K2400, K6200, K6400 et K5900, Simonswerk Tectus 240 3D, 340 3D / FR, 440 3D, 526 3D, Anselmi AN 140 3D/ 150 3D/ 152 3D/ 160 3D/ 170 3D/ 172 3D/ 180 3D/ 192 3D
- . Charnières invisibles Tectus 540 3D FR, 640 3D FR

QUINCAILLERIE

- . Ferme-porte à bras compas Abloy DC110,120,140, 200, 300, 340 ; Bricard série 610, 620, 630 ; Eco Schulte TS50, 20, 14, 11F, 10D ; Gézé TS 1500, 2000 ; Groom GR150, GR300 ; G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 ; Iséo IS60, 110, 310
- . Ferme-porte à coulisse Abloy DC135, 170, 300, 340, 500, 700 ; Bricard série 645, 650, 670 ; Dorma TS90, 91, 92B, 93B ; Eco Schulte TS62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 ; Gézé TS 3000V, 5000, Wood ; Groom GR400, GR500 ; G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 ; Iséo IS65, 115, 115RV, 315, 315RV
- . Ouvre-porte motorisé Dorma ED 100 ; Iséo IS 9100

BAS DU VANTAIL

- . 2 joints balai double lèvres = 46 (-1 ; -4) dB
- . 2 joints balai double lèvres avec plinthe automatique JELD-WEN en applique (côté opposé paumelles) performance acoustique 47 (-1 ; -5) dB
- . 2 joints balai double lèvres avec seuil à la Suisse bois dur JELD-WEN performance acoustique 47 (-1 ; -4) dB
- . Plinthe automatique JELD-WEN performance acoustique 44 (-1 ; -4) dB
- . Plinthe automatique avec seuil à la Suisse JELD-WEN performance acoustique 46 (-1 ; -4) dB
- . Seuil à la Suisse bois dur JELD-WEN performance acoustique 45 (-1 ; -3) dB
- . Habillage pour seuil à la Suisse bois JELD-WEN inox ép. 1,5 mm

FINITION

- . Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- . Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement ép 2 mm, 1 ou 2 faces Acrovyn ou Décochoc
- . Rainures décoratives 2 faces selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- . Inserts décoratifs PVC finition inox ou noir sur porte stratifié selon standard JELD-WEN
- . Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

Document non contractuel : les références présentes sur cette fiche n'engagent en rien leur fourniture et leur disponibilité. Seuls nos PV sont garants de la performance du produit.