

BLOC-PORTE FEU

Largement Vitré - Ouverture sur simple poussée

Sans condamnation

1 Vantail - E30, EW30 & EI30 - Ep. 56mm

CI 30 OSP LV

JWFEULVOSP30-1V_1-1 - 10/10/2024

JELD WEN

Porte largement vitrée ép. 56 mm, encadrement 120 mm, parclose affleurante

- Parement de fibre prépeint
- Cadre bois exotique - parclose bois dur
- Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS RÉSINEUX (78 mini)	de 530 à 2300 mm	de 530 à 1070 mm	CI 30 OSP LV	FEU E30, EW30, EI,30 (recto & verso) - Cadre bois exotique PV Feu EFR-19001928

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

HUISSERIE	<ul style="list-style-type: none"> Huisserie résineux prépeint PERF+ 78 x 54 mm (densité 450 kg/m³) Huisserie bois dur TECH+ 78 x 54 mm Joint d'étanchéité 3 côtés 	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> Chant dégraissé 	
SERRURE	<ul style="list-style-type: none"> Sans mortaise : obligation de poser un ferme-porte pour conserver l'agrément feu Barre anti-panique BRICARD Sécuristyl, Luxor ; JPM Crossbar 89 (module FAP8 Evolution) ; VACHETTE série 6800PA 	
ARTICULATION	<ul style="list-style-type: none"> Entaillage pour paumelles 130 4 Paumelles 130 renforcée Charnière invisible KUBICA K6200 / K6300 / K6700 / K6900 / K27 / K2400 / K3000 (Kubikuadra) / K5080 / K6400 (Kubicenter) / KUB17 K7000 / K7080 / K7120 / K7200 / K2000 Twist (Zamak) et Atomika K8000 (Acier), SIMONSWERK TECTUS 240 3D / 340 FR / 340 3D / 526 3D / 540 3D / 540 3D A8 / 640 3D A8 / 626 3D A8 	
QUINCAILLERIE	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 ; BRICARD série 610, 620, 630 ; ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D ; GEZE TS 1500, 2000 ; GROOM GR150, GR300 ; G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 ; ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/1 EFR-20-000202) Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM ; BRICARD série 645, 650, 670 ; DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B ; ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 ; GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood ; GROOM réf. GR400, GR500 ; G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 ; ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/1 EFR-20-000202) Ferme-porte encastré (largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), Dorma ITS 96 (3-6 ou 2-4), Impar Multigenius Ouvre-porte ISEO 9100, DORMA ED100 (ext. 20/1 EFR-20-000202) Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V) de longueur maxi 332 mm (ext. 20/1 EFR-20-000202) 	
VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE	<ul style="list-style-type: none"> Encastré en traverse d'habillage, Eff Eff 332, Eff Eff 351 M80 (avec contact de sécurité), Groom GRS623, JPM VE6000 (avec contact de sécurité) - la mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail - le verrou ressort de la rainure à brique En applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) Alligator DSM 5020, Eff Eff 351 M80 (avec contact de sécurité) - Groom GRS621/622/623 + KIT GRS628 - Iseo DAE3000 - JPM VE6000 (avec contact de sécurité) - Sersys 70190 V3 et E-Das ; opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000 Mesures conservatoires pour verrou Eff Eff 332, Eff Eff 351 M80, Groom GRS 621/622/623, JPM Sam Securitron, VE6000 	
CONTACT	<ul style="list-style-type: none"> Contact à bille inox EFF EFF 10405-10 	
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> Grain d'orge Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur 	
TRAVERSE	<ul style="list-style-type: none"> Traverse intermédiaire largeur 120 mm, centrée ou désaxée 	Positionnement : cf Dessins Techniques
EMBALLAGE	<ul style="list-style-type: none"> Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte 	