

# BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

# JELD-WEN®

Acoustique 32 (0;-1) dB & Feu

Ferme-Porte débrayable

1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm

DAS AC 30 32 SA

JWDASSAAC30-1V\_3-1 - 03/06/2024

o Parement de fibre prépeint

o Cadre bois résineux

o Âme acoustique et feu

| SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | HUISSERIE                                    | VANTAIL           |                   | APPELLATION COMMERCIALE | PERFORMANCE                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CLOISON RIGIDE<br>(70 mini)                                                                                                                                            | CLOISON FLEXIBLE<br>(72 mini)                                                                                                                                          |                                              | HAUTEUR en mm     | LARGEUR en mm     |                         | FEU                                                                                                                                                        | ACOUSTIQUE                                                                                                                                           | THERMIQUE                                                       |
| <br> | <br> | BOIS RÉSINEUX<br>(66 mini)                   | de 1840 à 2300 mm | de 730 à 1030 mm  | DAS AC 30 32 SA         | EI <sub>30</sub> HB - EI <sub>30</sub> HM<br>(recto & verso)- ép. 40 mm<br><br>Certificat n° 2406-1<br><br>DURABILITE* C5<br>(200 000 cycles)<br>Ext. 16/3 | 32 (0;-1) dB*<br>Rapport n° 404-16 -390-3 + ext18/01+ ext15/01 Rev02<br><br>31(-1;-2) dB*<br>Rapport n° AC18-2 6073831-2 + ext18/01+ ext15/01 Rev02+ | Ud HB : 1.8<br>Ud HM : 2.1<br><br>Rapport n° : PC.CIAT/2019-069 |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | MÉTALLIQUE                                   | de 1840 à 2300 mm | de 1031 à 1230 mm |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                              | de 2301 à 2645 mm | de 730 à 1230 mm  |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | Surface maximale vantail 2.95 m <sup>2</sup> |                   |                   |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                 |

\* non couvert par la certification

## OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

### HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

### CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraisé
- Montants bois dur, traverses résineux

### ARTICULATION

- Paumelles 130
- Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K7080

### QUINCAILLERIE

- Ferme-porte débrayable côté paumelles GROOM GR500 EN 3-5 (170°)

### VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE

- Serrure électrique 1 point Abloy KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°)
- Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance effraction 750 kg – le verrou ressort de la rainure à brique)
- En complément d'une serrure 1 point, en applique côté opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000 (vantail mini 630 mm)
- Barre anti-panique JPM Fluid control exit ou Fluid control Exit/Access
- Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565)

### VERROUILLAGE MÉCANIQUE

#### Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 Bricard 8150, 8121, A2P\* 8161, 8120 PMR, A2P\*\* 8152 et 8162 - Ferco Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - Vachette 5000, A2P\* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P\*\* 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P\*\*\* 5000 ET3/EF3
- En complément d'une serrure 1 point, en applique côté opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000 (vantail mini 630 mm)
- Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Sécuristyl, Touch Bar, Push Pad - JPM Cross Bar 89, Push bar 90+, Fluid control barre d'appel/détection/Dogging, Morty 10 (serrure encastrée avec ou sans cylindre) - Vachette 1900PA, 6800PA, 1900BM, 6800BM

### BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

### CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF10405-10

### FINITION

- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2mm réf. Acrovyn ou Décochoc ; acier inoxydable ép. 1 mm (largeur maxi 300 mm) ; aluminium ép. 1,5 mm (largeur maxi 300 mm)
- Joint balai double lèvres (nécessite le bon ajustement du joint pour assurer le fonctionnement des ferme-portes en conformité avec la norme NFS 61937)
- Joint balai double lèvres + barre de seuil (évite le frottement avec le sol, assure le bon fonctionnement des ferme-portes et la performance acoustique en position fermée)
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN, performance acoustique R<sub>A</sub> 31 ou 29 dB (ext. 20/202)

### OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions (ext. 15/01-Rev03)

Cf. Dessins Techniques Oculus

### EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte ferrée) ou bloc-porte