

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD-WEN®

Ecole Maternelle Acoustique 36 (-2 ; -2) dB & Feu

Ferme-Porte débrayable

2 Vantaux - EI30 & E30 - Ep. 40 mm

DAS AC 30 36 EM SA ET

JWDASSAACEM36-2V_3-1 - 20/05/2025

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois résineux avec joints anti-pince doigts intégrés o Âme Acoustique et Feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE	
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE
■	■	BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 1840 à 2240 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 730+730 à 830+830 mm	AC 30 36 EM ET	EI₁30 HB - EI₂30 HM (recto & verso)- ép. 40 mm Certificat n° 2406-1	36 (-2 ; -2) dB Rapport n° : AC16-26065439-5
■	■	MÉTALLIQUE (70 mini)	Surface maximale vantail : 2,28 m ²	2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 730 / GV 731 à 1070 mm			

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

HUISSERIE	<ul style="list-style-type: none"> Huisserie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) avec joint d'étanchéité 3 côtés Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances) 	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement avec joints anti-pince doigts intégrés Joints anti-pince doigts intégrés de chaque côté du vantail hauteur : de 50 mm du bas du vantail à 800, 900, 1100, 1200 et 1300 mm (si hauteur supérieure ou égale à 1150 mm, validation nécessaire par la commission Accessibilité) 	
ARTICULATION	<ul style="list-style-type: none"> Paumelles 130 	
ASSERVISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte débrayable côté paumelles Groom GR500FS EN 3 à 5 (170°) - ferme-porte GR150 (170°) ou GR300 (170°) sur le semi-fixe 	
VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE	<ul style="list-style-type: none"> Serrure électrique 1 point Abloy KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°). Possibilité de couplage avec barreur PBE011 Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail - le verrou ressort de la rainure à brique. En applique côté paumelles Eff Eff 351 M80, Groom GR562 + kit GR5628, Iséo DAE3000 2M, Sersys 70190 V3, e-DAS (la mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail - le verrou ressort de la rainure à brique) ; côté opposé paumelles Dorma TV100, Iséo VCAN, JPM VE1000 Barre anti-panique JPM Fluid control Exit, Fluid control Acces, Fluid control Exit/Acces Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565) 	
VERROUILLAGE MÉCANIQUE	<p style="text-align: center;">Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45 Barre anti-panique Bricard Touch Bar, Sécuristyl ; JPM Cross Bar89, Push bar90+, Fluid control barre d'appel / de détection / dogging, Morty 10 (avec serrure D45 ou D450 ; Vachette 1900 ou 6800 Crémone pompier La Croisée DS Déesse, Défy, Dualis ; Vachette 740, 741, 742 Fermeture d'urgence Bricard Push Pad, La Croisée DS Sévad Verrou à larder Assa Abloy VAM, Ferco B-0108-02-0-3 ; en applique réf. 280MAP 	
BOITIER DE CONNEXION	<ul style="list-style-type: none"> Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement TEC AUTOMATISME réf. 57732003400, MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01 Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02 	
CONTACT	<ul style="list-style-type: none"> Contact de position de sécurité à bille inox EFF EFF 10405-20 	
BAS DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> Joint balai double lèvres (nécessite le bon ajustement du joint pour assurer le fonctionnement des ferme-portes en conformité avec la norme NFS 61937) Joint balai double lèvres + barre de seuil (évite le frottement avec le sol, assure le bon fonctionnement des ferme-portes et la performance acoustique en position fermée) 	
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2 mm réf. Acrovyn ou Décochoc Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de mise en oeuvre sur chaque parement) 	
OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> Parclose bois : forme, quantité et dimensions Dans les établissements Petite Enfance, les blocs-portes des espaces d'accueil sont équipés d'un oculus grande hauteur ou de plusieurs oculi. A minima, l'un des oculi doit être positionné à moins de 500 mm du sol 	Cf. Dessins Techniques Oculus