

BLOC-PORTE PALIÈRE

	41 (-1-3) dB
	Blindée 2 tôles - Stable 1 mm
	1 Vantail - EI60 & E60 - Ep. 56mm
	PAL 60 41 S JWPAL6041-1V_1-1 - 15/10/2024

- Parement de fibre prépeint ○ Cadre exotique ○ Âme blindée 2 tôles, acoustique et feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE			
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	STABLE	THERMIQUE
		BOIS DUR (78 mini)	de 230 à 2300 mm	de 230 à 1030 mm	PAL 60 41 S	EI60 sur HB recto & verso Cadre bois exotique ép. 56 mm PV n° EFR-17-003661 DURABILITE : C5 (200 000 cycles)	41 (-1;-3) dB Rapport n° : AC16-26065439/6 + Ext. 18/1 + Ext. 15/1 Rev02	1 mm PV n° 403/21/0038/A-1	Ud HB : 1.4 Rapport n° : PC.CIAT/2019.069
			de 230 à 2300 mm	de 1031 à 1070 mm			40 (-1;-3) dB Rapport n° : AC18-26073831/10 + Ext. 18/1 + Ext. 15/1 Rev02		

OPTIONS

HUISSERIE	- Huisserie bois dur TECH+ 78x 54 mm avec joint intumescent et joint d'étanchéité 3 côtés - Huisserie 4 côtés	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	Chant dégraissé	
SERRURE	- Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) - Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) Bricard 950, JELD-WEN, JPM Multibat 210000, Marques 725, Vachette D40 - Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) Bricard série 912, Vachette D45 A120XL - Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) Vachette série D45 Urgence (D457 «Classroom», D459 «Emergency») - Serrure électrique 1 point Abloy KEL560, KEL561, KEL564, KEL565 - Barre anti-panique pour serrure à larder Abloy série inox KN 0110-19-0A (vantail maxi de 930 mm) et KN 1110-19-0A (vantail de 931 à 1230 mm) adaptable sur serrure électrique KEL560 & KEL561 - JPM série KN 560 inox adaptable sur serrure électrique KEL (ext. 20/5 EFR-20-000204) - Barre anti-panique pour serrure lardée JPM Morty 10 (avec ou sans cylindre) - Serrure électrique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900 - Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**) - Serrure électrique VINGCARD : Signature RFID (coffre Euro axe 65 / Ansi axe 70), Essence V1 / V2 (Euro axe 65), Allure (Euro axe 65), Classic RFID (Euro axe 65 / Ansi axe 70) - ONITY (Tesa) : Advance / Advance RFID (axe 60/70), HT 24 / 28 (axe 50/60/70) - DORMA KABA Gamme Ilco (Unican) : 710-2 (axe 70), Oracode 660/760/770/790 (axe 70) - Serrure électrique sur consultation : OONITY (Tesa) : Advance Trillium RFID / Advance Mag / Trillium RFID / Trillium Mag / HTRFid / HTProx (axe 50/60/70) - DORMA KABA Gamme Ilco : 660I (axe 70), RT RFID + Option Messenger (axe 70), Saffire LX (axe 70), Confident (axe 55) RFID / RFID Messenger ; Gamme Safflok (axe 70) : Quantum RFID / MT / 1 RFID / 2 RFID / 4 RFID / Pixel, MT RFID, Odyssey, Concierge ; C-Lever Evolo (axe 65) ; Exos Lock (axe 65) - ASSA ABLOY : Aperio L100 (AL560) (axe 55) - CISA : E-Signo (60/70/80/90), E-Go (axe 55), e-GO-R (axe 55) - DENY SECURITY : Slim / Slim-Axess Série 1901 Erl (axe 60/70) ; C Prox / C 1500 / C 300 (axe 70), Adapt (axe 60), Nano-Axess Série NL (50/60) - Béquille électronique DORMA KABA : Touch Go, C Lever pro / Compact / Air - ASSA ABLOY / VINGCARD (sur consultation) : Aperio E100 / H100 - Cylindre électronique DORMA KABA : Digital cylinder, Cylindre mécatronique - ASSA ABLOY : Aperio C100	
ARTICULATION	- Entaillage pour paumelles 130 et 140 - Paumelles 130 et 140 - Charnière invisible Kubika K27 / 2400 / 3000 (Kubikuadra) / 5080 / 6200 / 6300 / 6400 (Kubicenter), 6700, 6900, KUB17 K2000 TWIST / K7000 / K7080 / K7120 / K7200 (zamak), Atomika K8000 (acier) - Simonswork (Zamak) Tectus 240 3D, 340 FR, 340 3D, 526 3D, 540 3D, 540 3D A8, 626 3D A8, 640 3D A8 (ext. 18/2 EFR-18-001910)	
QUINCAILLERIE	- Microviseur (2 microviseurs possible) - Ferme-porte à compas Assa Abloy DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - Bricard 610, 620, 630 - Eco Schulte TS50, 20, 14, 11F, 10D - Gézé TS1500, 2000 - Groom GR150, GR300 - G-U BKS OTS200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (ext. 20/5 EFR-20-000204) - Ferme-porte à coulisse Assa Abloy DC135, 170, 300, 340, 500, 700 - Bricard 645, 650, 670 - Dorma TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - Eco Schulte TS62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - Gézé TS1500, TS2000, TS3000V, TS5000, TS Wood - Groom GR400, GR500 - G-U BKS OTS633, 634, 733, 735, 736 - ISEO HL105, HL305, IS 65, 115,115RV, 315, 315RV (ext. 20/5 EFR-20-000204) - Ferme-porte encastré (largeur mini 530 mm Dorma ITS 96 (3-6 ou 2-4) avec glissière G96 N20 standard - Ouvre-porte motorisé Dorma ED100, ISEO IS9100 (ext. 18/2 EFR-18-001910) - Gâche électrique Eff Eff 17, 118*, 118 F*, 143* à émission, Eff Eff 37, 138*, 138 F*, 332* à rupture - contrepartie 807 (*validé également en version Profix), gâche de chantier 1418 Profix II (ext. 20/5 EFR-20-000204) - Passe-câble en applique Abloy 9540 - Passe-câble encastré Abloy EA280 (ouverture 120° maxi), Abloy EA281 (ouverture 180° maxi) - Jarretière encastrée Goettgens DFL7300BL, JPM 8790-10-0	
FINITION	- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur - Rainures décoratives 1 ou 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) (ext. 18/2 EFR-18-001910) - Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN (ext. 18/2 EFR-18-001910) - Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC - Plaque de protection en acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm, 1 ou 2 faces, largeur maxi 300 mm (possibilité de 2 plaques par face - position horizontale ou verticale) (ext. 18/2 EFR-18-001910) - Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces	
BAS DU VANTAIL	- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique - Joint balai double lèvres - Plinthe automatique référencée JELD-WEN (acoustique 38 dB RA) - Seuil à la Suisse bois exotique JELD-WEN performance acoustique 42 dB RA (maxi 1030 mm), 41 dB (jusqu'à 1070 mm) (ext. 18/02) - Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (ext. 18/2 EFR-18-001910)	
EMBALLAGE	Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte	