

BLOC-PORTE FEU

JELD-WEN®

Double Action

Pivot Linteau

1 Vantail - EI60 & E60 - Ep. 56mm

CI 60 DA PL

JWFEUDA60-1V_1-1 - 27/08/2024

- Parement de fibre prépeint Cadre bois exotique Âme panneau de particules agglomérées feu

| SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE | | HUISSERIE | VANTAIL | | APPELLATION COMMERCIALE | PERFORMANCE FEU |
|---|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---|
| CLOISON RIGIDE (70 mini) | CLOISON FLEXIBLE (98 mini) | | HAUTEUR en mm | LARGEUR en mm | | |
|  |  | BOIS DUR (118 mini) | de 230 à 2300 mm | de 430 à 1230 mm | CI 60 DA PL | EI,60 Cadre bois dur ép. 56 mm PV n° EFR-15-002478 DURABILITE : C5 (200 000 cycles) |

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

HUISSERIE

- Huisserie bois dur montants 118 x 54 mm, traverse 118 x 80 mm

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Joint anti-pince doigts

ARTICULATION

- Pivot linteau GROOM GRL100 force fixe F3, F4 ou F5 (largeur jusqu'à 1130 mm)
- Pivot linteau GROOM GRL200 force fixe F3, F4 ou F5 (largeur 1230 mm)

VERROU ELECTROMAGNETIQUE

- Encastré Groom GRS621, 622 ou 623 - Iséo DAE-4000 - JPM VE6000 - Eff Eff 351, 351 M80 - Sersys e-DAS
- En applique Alligator DS 3000 CF - Groom GRS621, 622 ou 623 avec kit GRS628 - Iséo DAE 4000 - JPM SAM01, VE6000 - Eff Eff 351, 351 M80 - Sersys DAS 70190

FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 18/3 EFR-18-001911)
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN

OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité

Cf. Dessins Techniques Oculus