

BLOC-PORTE DAS DOUBLE ACTION

JELD-WEN®

Feu

Pivot linteau asservissement intégré

1 Vantail - EI60 & E60 - Ep. 56mm

DAS 60 DA PL

JWDASDA60-1V_2-1 - 12/06/2024

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois dur o Âme panneau de particules agglomérées feu

| SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE | | HUISSERIE | VANTAIL | | APPELLATION COMMERCIALE | PERFORMANCE FEU |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|--|
| CLOISON RIGIDE (70 mini) | CLOISON FLEXIBLE (98 mini) | | HAUTEUR en mm | LARGEUR en mm | | |
| ■ | ■ | BOIS DUR (118 mini) | de 1889 à 2300 mm | de 430 à 1230 mm | DAS 60 DA PL | EI60 (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2049/5 DURABILITE* : C5 (200 000 cycles) |

* non couvert par la certification

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec chasss vitré attenant

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| HUISSERIE | <ul style="list-style-type: none"> Huisserie bois dur montants 118 x 54 mm, traverse 118 x 80 mm | Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie |
| CHANT DU VANTAIL | <ul style="list-style-type: none"> Joint anti-pince doigts | |
| ARTICULATION | <ul style="list-style-type: none"> Pivot linteau GROOM GRL200 EMS (mode rupture) force fixe F3 ou F4 ou F5 - angle de pivotement 100° | |
| VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE | <ul style="list-style-type: none"> Encastré Eff eff 351 M88 - Groom GRS 623 - Iséo DAE 4000-1 - JPM VE6000 - Sersys e-DAS Mesures conservatoires : Eff Eff 351 M88, Groom GRS 623, Iséo DAE4000 En applique Eff eff 351 M80 - Groom GR5623 + kit GR5628 - Iséo DAE 3000-1 - JPM VE6000 - Sersys e-DAS ou 70190 | |
| VERROUILLAGE MÉCANIQUE | <p style="text-align: center;">Options sous réserve de la validation de la commission de sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> Haut du vantail : serrure mécanique de sureté 1 point (axe à 50) Bricard 950, JELD-WEN, Vachette série D40 | |
| BOITIER DE CONNEXION | <ul style="list-style-type: none"> Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01 Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02 | |
| CONTACT | <ul style="list-style-type: none"> Contact de sécurité à bille inox EFF EFF 10405-10 | |
| FINITION | <ul style="list-style-type: none"> Rainures décoratives 2 faces (maximum 8 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) | |
| OCULUS | <ul style="list-style-type: none"> Parclose bois : forme, quantité et dimensions Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité | Cf. Dessins Techniques Oculus |