

# BLOC-PORTE PALIERE ANTI-EFFRACTION

# JELD-WEN®

## 5 mn Classe 3 (EN1630) - 42 (-2;-5) dB

### Blindée 2 tôles - Stable 1 mm

### 1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm

PAL 30 42S CL3 – EN1630

JWPALAE3042-1V\_1-1 - 15/10/2024

○ Parement de fibre prépeint    ○ Montants bois dur, traverses résineux    ○ Âme anti-effraction, acoustique et feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE	HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE				
		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	STABLE	THERMIQUE	EFFRACTION
CLOISON RIGIDE (70 mini)	<b>BOIS RENFORCÉE</b> (66 mini)	de 1840 à 2240 mm	de 730 à 1030 mm	<b>PAL 30 42S CL3 – EN1630</b>	<b>FEU EI,30 sur HB</b> <b>FEU EI,30 sur HM</b> recto verso Cadre bois dur ép. 40 mm EFR-14-002454	<b>42(-2;-5) dB</b> Rapport n° :	<b>1 mm</b>	<b>Ud HB : 1.9</b> <b>Ud HM : 2.2</b>	<b>Classe 3</b>
	<b>MÉTALLIQUE</b>	surface maximale vantail 2,28 m²			<b>DURABILITE : C5</b> (200 000 cycles) Ext. 16/3	AC10-26025948-14 _Ext16-1 Rev01_ Ext13-03-Rev04	PV n° 94MPXL277/714/717	Rapport n° : PC.CIAT/2019-069	Rapport n° : MD220073

## OPTIONS

### HUISSERIE

- Huisserie bois dur **TECH+ renforcée** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

### CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

### SERRURE

- Mortaise, tête, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8161 (A2P\*), 8152 et 8162 (A2P\*\*) – Ferco (A2P\*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (A2P\* et A2P\*\*) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8121 (A2P\*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (A2P\* et A2P\*\*)

### ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130
- Paumelles 130 avec pion anti-dégondage

### QUINCAILLERIE

- Microviseur (2 microviseurs possible)
- Microviseur électronique Assa Abloy Yale DDV5800 auto imaging, DDV500 Sdt, DDV4500 Memory, DDV5500, DDV5000 - Hoppe Arrone AR549
- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/6 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/6 EFR-20-000202)
- Entrebailleur de porte métallique de type chaînette ou rigide, longueur maxi 200 mm

### FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité é de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/6 EFR-20-000202)
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

### BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN performance acoustique 38 R<sub>A</sub> (ext. 20/2)
- Seuil à la bois exotique JELD-WEN performance acoustique 42 dB R<sub>A</sub> (ext. 18/2)
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (Ext. 20/6 EFR-20-000202)
- Seuil à la Suisse aluminium

### EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte