

# BLOC-PORTE FEU

## Largement Vitré - Ouverture sur simple poussée

# JELD WEN

### Sans condamnation

### 1 Vantail - EI60 - Ep. 56mm

CI 60 OSP LV

JWFEULVOSP60-1V\_1-1 - 14/10/2024

Porte largement vitrée ép. 56 mm, encadrement 120 mm, parclose affleurante

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois exotique - parclose bois dur o Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS DUR (78 mini)	de 530 à 2300 mm	de 530 à 1070 mm	CI 60 OSP LV	<b>FEU E60 et EI,60</b> (recto & verso) - Cadre bois exotique PV Feu EFR-20-003180 Rev1

## OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

### HUISSERIE

- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés

Autres sections :  
Cf. Dessins Techniques  
Huisserie

### CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

### SERRURE

- Sans mortaise : obligation de poser un ferme-porte pour conserver l'agrément feu
- Barre anti-panique Bricard Sécuristyl, Luxor ; JPM Crossbar 89 (module FAP8 Evolution) ; Vachette série 6800PA

### ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130
- 4 Paumelles 130 renforcée
- Charnière invisible KUBICA K6200 / K6300 / K6700 / K6900 / K27 / K2400 / K3000 (Kubikuadra) / K5080 / K6400 (Kubicenter) / KUB17 K7000 / K7080 / K7120 / K7200 / K2000 Twist (Zamak) et Atomika K8000 (Acier), SIMONSWERK TECTUS 240 3D / 340 FR / 340 3D / 526 3D / 540 3D / 540 3D A8 / 640 3D A8 / 626 3D A8

### QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 ; BRICARD série 610, 620, 630 ; ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D ; GEZE TS 1500, 2000 ; GROOM GR150, GR300 ; G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 ; ISEO IS 60, 110, 310
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM ; BRICARD série 645, 650, 670 ; DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B ; ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 ; GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood ; GROOM réf. GR400, GR500 ; G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 ; ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV
- Ferme-porte encastré (largeur mini 530 mm) Dorma ITS 96 (3-6 ou 2-4) avec glissière G96 N20 Standard
- Ouvre-porte ISEO 9100, DORMA ED100

### VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- En applique (côté paumelles) ALLIGATOR DSM 5020 ; GROOM GRS 621/622/623 avec carter 628 ; ISEO DAE 3000 ; JPM SECURITRON SAM avec carter inox, VE6000 ; DORMA TV100 avec équerre TVZ100 EFF EFF 351, 351 M80 avec carter inox ; SERSYS 70190, e-DAS
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE 1000
- Mesures conservatoires : entaillage, têtère acier, inox pour Eff Eff 351 M80, Groom GRS 621/622/623, JPM Sam Securitron, VE6000

### CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10

### FINITION

- Grain d'orge
- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur

### EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte