

# BLOC-PORTE PALIERE ANTI-EFFRACTION

T 187







# JELD-WEN®

**5 mn Classe 3 (EN1630) - 40 (-1 ; -3) dB - RA = 39 dB**  
**Blindée 2 tôles - Stable 1 mm**  
**1 vantail - EI30 & E30 - Ep. 40 mm**

PAL 30 40 S CL3

JWPALAE3040-1V\_1-1 - 2/3/2026



## PERFORMANCE

 <b>FEU</b>	<b>Ei30 sur HB</b> <b>EI230 sur HM</b> EFR-14-002452 + ext. 18/5	 <b>ACOUSTIQUE</b>	<b>40 (-1 ; -3) dB</b> AC18-26073831-13 + ext18-01_Ext13-3-Rev04	 <b>STABILITE</b>	<b>1 mm</b> 97/MPX-L/224/520-1
 <b>THERMIQUE</b>	<b>Ud HB : 1,6 / HM : 1,9</b> Th19-01 + Th19-03	 <b>EFFRACTION</b>	<b>Classe 3 (EN 1630)</b> MD 220073	 <b>DURABILITE</b>	<b>C5 (200 000 cycles)</b> Ext. 16/3

## DOMAINE DIMENSIONNEL

Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)
1640 à 2240	730 à 1030

## DONNEES ENVIRONNEMENTALES

 <b>Certification</b> PEFC/04-31-1264	<b>COV</b>  A+
<b>POIDS pour une largeur 930 mm</b>	
<b>Porte</b> 58,90 kg	<b>Bloc-porte</b> . PERF+ 66 x 54 mm : 72,80 kg

<b>SUPPORT</b>	. Cloison rigide ép. 70 mm mini (béton, parpaings en béton, béton cellulaire, parpaings en béton cellulaire)
<b>PAREMENT</b>	. Parement de fibre plan prépeint
<b>HUISSERIE</b>	. Huisserie bois dur TECH+ renforcée 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés . Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)
<b>CHANT DU VANTAIL</b>	. Cadre Montants bois dur - Traverses résineux . Chant dégraissé
<b>SERRURE</b>	. Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) pour serrure 3 points A2P* . Serrure mécanique 3 ou 5 pts 3 coffres axe à 50 Bricard 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Fercro (A2P*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900 . Serrure mécanique 3 ou 5 pts 3 coffres axe à 120, Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (A2P* et A2P**)
<b>ARTICULATION</b>	. Entaillage pour paumelles 130 . 4 paumelles 130 dont 3 avec pion anti-dégondage
<b>QUINCAILLERIE</b>	. Ferme-porte à bras compas Abloy DC110,120,140, 200, 300, 340 ; Bricard série 610, 620, 630 ; Eco Schulte TS50, 20, 14, 11F, 10D ; Gézé TS 1500, 2000 ; Groom GR150, GR300 ; G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 ; Iséo IS60, 110, 310 . Ferme-porte à coulisse Abloy DC135, 170, 300, 340, 500, 700 ; Bricard série 645, 650, 670 ; Dorma TS90, 91, 92B, 93B ; Eco Schulte TS62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 ; Gézé TS 3000V, 5000, Wood : Groom GR400, GR500 ; G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 ; Iséo IS65, 115, 115RV, 315, 315RV . Microviseur (2 microviseurs possible) . Microviseur électronique Assa Abloy Yale DDV5800 auto imaging, DDV500 Sdt, DDV4500 Memory, DDV5500, DDV5000 - Hoppe Arrone AR549 . Entrebailleur de porte de type chainette ou rigide, longueur maxi 200 mm
<b>BAS DU VANTAIL</b>	. Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique . Joint balai double lèvres . Plinthe automatique JELD-WEN performance acoustique 38 RA . Seuil à la Suisse bois dur JELD-WEN performance acoustique 41 dB RA . Habillage pour seuil à la Suisse bois JELD-WEN inox ép. 1,5 mm . Seuil à la Suisse aluminium
<b>FINITION</b>	. Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur . Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement ép 2 mm, 1 ou 2 faces Acrovyn ou Décochoc . Plaque de protection acier ép 1 mm ou aluminium ép 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de mise en œuvre sur chaque parement) . Rainures décoratives 2 faces selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) . Inserts décoratifs PVC finition inox ou noir sur porte stratifié selon standard JELD-WEN . Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces
<b>EMBALLAGE</b>	. Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Document non contractuel : les références présentes sur cette fiche n'engagent en rien leur fourniture et leur disponibilité. Seuls nos PV sont garants de la performance du produit.