

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD-WEN®

DAS 30 SA

Feu
Bandeau + Ferme-porte
2 vantaux - EI30 & E30 - Ep. 40 mm

JWDASSA30-2V_2-1 - 23/10/2025

PERFORMANCE

 FEU	EI₃₀ sur HB EI₃₀ sur HM 131/16/2046	 ACOUSTIQUE	-	 STABILITE	-
 THERMIQUE	-	 EFFRACTION	-	 DURABILITE	C5 (200 000 cycles)* Ext. 16/3

DOMAINE DIMENSIONNEL

Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)
1840 à 2645	2 vantaux égaux : 530+530 à 1230+1230 2 vantaux tiercés : GV : 431 à 1230 PV : 430 à 1229
surface maxi vantail : 2,95 m ²	

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

 PEFC PEFC/04-31-1264	COV  A+
POIDS (valeur de référence 1 vantail 2040 x 830 mm)	
Porte 41 kg	Bloc-porte Huisserie 66 x 54 mm : 48 kg

*non couvert par la certification

SUPPORT

- . Cloison sèche : ép. de 72 à 300 mm
- . Cloison rigide ép. 70 mm mini (béton, parpaings en béton, béton cellulaire, parpaings en béton cellulaire)
- . Maçonnerie brique de terre cuite ép. 100 mm (performance EI60) avec huisserie bois
- . Châssis vitré attaché (huisserie bois)

PAREMENT

- . Parement de fibre plan prépeint jusqu'à 2490 mm (> parement brut)

HUISSERIE

- . Huisserie bois résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³)
- . Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm
- . Joint d'étanchéité 3 côtés pour huisserie bois
- . Huisserie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint posé, avec ou sans seuil (toutes provenances)

CHANT DU VANTAIL

- . Cadre bois résineux
- . Cadre Montants bois dur - Traverses résineux
- . Chant dégraissé avec feuillure de battement et joint intumescent (bandeau avec sélecteur de fermeture largeur mini 1400 mm), dispositif anti-fausse manœuvre en applique
- . Joint anti-pince doigts
- . Joint double lèvres

ARTICULATION

- . 4 paumelles 130
- . Charnières invisibles (huisserie bois) Kubica K7080

ASSERVISSEMENT

- . Bandeau Eco Schulte montage côté paumelles SR-EF équipé de ferme-porte TS41 (105°) ; TS61B (130°)
- . Bandeau Groom UCS V2 / SLV V2 équipé de ferme-porte GR400 (105 à 170°) ; GR500 (105 à 170°)

VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE

- . Serrure électrique 1 point Abloy KEL 560/561/564/565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°). Possibilité de couplage avec barreur PBE011
- . Encastré en traverse haute (huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou peut ressortir de la rainure à brique.
- . En applique, côté opposé paumelles : Dorma TV100, Iséo VCAN, JPM VE1000
- . En applique, positionnement latéral, poignée ventouse Groom GRS 300 (400 mm)
- . Mesures conservatoires, positionnement latéral, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565)

VERROUILLAGE MECANIQUE

- Option sous réserve de la validation de la commission de Sécurité
- . Serrure de sûreté 1 pt axe à 50 Bricard 950, Marques 725, 7250, 725 NF QC, Vachette D40, D45 (version feuillure de battement)
- . Serrure mécanique 3 pts 3 coffres axe à 50, Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**), axe à 120 Bricard 8120, 8121 (A2P*) - Ferco (standard et A2P*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette axe à 50 (standard, A2P* et A2P**) séries 5000, axe à 120 : 5000 A120 XL (version feuillure de battement)
- . En applique verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628
- . Barre anti-panique Abloy PBE011, Bricard Touch Bar, Sécuristyl ; JPM Cross Bar89, Push bar90+, Fluid control barre d'appel/de détection/Dogging, Morty 10 (avec serrure D45 ou D450) ; Vachette 1900PA, 6800PA, 1900BM, 6800BM (version feuillure de battement)
- . Fermeture d'urgence Bricard Push Pad, La Croisée DS Sévad
- . Crémone pompier La Croisée DS Déesse, Défy, Dualis ; Vachette 740, 741, 742 (version feuillure de battement)

CONTACT SECURITE

- . Contact intégré au bandeau (position d'attente et/ou de sécurité)

OCULUS

- . Parclose bois : rectangle, circulaire
- . Parclose inox : circulaire Ø 355 mm

BAS DU VANTAIL

- . Joint balai double lèvres
- . Plinthe automatique JELD-WEN

FINITION

- . Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- . Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement ép 2 mm, 1 ou 2 faces Acrovyn ou Décochoc
- . Plaque de protection acier ép 1 mm ou aluminium ép 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de mise en œuvre sur chaque parement)
- . Rainures décoratives 2 faces selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- . Inserts décoratifs PVC finition inox ou noir sur porte stratifié selon standard JELD-WEN
- . Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces