



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme blindée 2 tôles, acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE	HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE			
		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	STABLE	THERMIQUE
CLOISON RIGIDE (70 min)	MÉTALLIQUE	2040 mm	de 830 à 930 mm	<b>PAL 30 40 S</b>	<b>FEU EI</b> recto & verso Cadre bois résineux ép. 40 mm PV n° 13-A-740 +EFR-14-002036	<b>40(-1;-3) dB</b>  Rapport n° : AC18-26073831-13 +Ext 18/01+Ext 10/4	<b>1 mm</b>  PV n° 97/MPX-L/224/520-1	<b>Ud HM : 1.9</b>  Rapport n° : Th19-01+Th19-03

## OPTIONS

### HUISSERIE

- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

### CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Montants bois dur, traverses résineux

### SERRURE

- Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 50) BRICARD 8150, A2P\* 8151 et 8161, A2P\*\* 8152 et 8162, FERCO (Standard et A2P\*) Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2, VACHETTE série 5000, A2P\* 5000 SPN1/TN1/FN1, A2P\*\* 5000 SGN2/TN2/FN2, A2P\*\*\* 5000 ET3/EF3

### SERRURE

- Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P\*), 8152 et 8162 (A2P\*\*) – Ferco (standard et A2P\*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P\* et A2P\*\*) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P\*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P\* et A2P\*\*)
- Serrure électrique 1 point ABLOY KEL520, KEL524, KEL560, KEL561, KEL564, KEL565
- Serrure à carte ASSA ABLOY Donna Inhova - KABA Gamme Ilco réf. : 710 II - ONITY HT 22/24/28 - VINGCARD Signature, Signature RFID - SALTO LE8P

### ARTICULATION

- Paumelles 130
- Paumelles 130 avec pion anti-dégondage

### QUINCAILLERIE

- Microviseur ALPHA MANAGEMENT T160 ou T200 Ø12, JOURGON Judas Super Major, QUIMPORT JU 4065D 16VCFD Ø16
- Ferme-porte à compas ABLOY DC 140, DC 200, GROOM GR150 - G-U BKS OTS 200, OTS 330, OTS 430, OTS 530
- Ferme-porte à coulisse ABLOY DC 130, DC 500, DORMA TS90, TS91, TS92 B, TS93 B, GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood, GROOM GR400, GR500, G-U BKS OTS 633, 634, 730, ISEO HL 105, HL 305
- Ferme-porte débrayable ISEO FL96

### VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- En applique (côté paumelles) ISEO DAE3000, JPM SAM avec carter inox, JPM VE6000, DORMA TV100 avec équerre TVZ100, EFF EFF 351, 351 M80 avec carter inox, SERSYS 70180/70190
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE 1000

### BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Seuil à la Suisse aluminium
- Seuil bois exotique JELD-WEN performance acoustique 33 dB R<sub>A</sub> (ext. 20/2)
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN (ext. 15/02)

### FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Plaque de protection (hauteur 1230 mm maximum) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

# PORTE PALIÈRE 40 (-1;-3) dB

MISE EN OEUVRE SUR HUISSERIE MÉTALLIQUE BANCHÉE OU MAÇONNÉE  
Blindée 2 tôles - Stable 1 mm - EI30 et E30  
1 vantail avec condamnation

## SOLUTIONS TECHNIQUES

Vantail épaisseur 40 mm  
Référence PAL 30 40 S

