

FICHE TECHNIQUE



BLOC-PORTE DAS LARGEMENT VITRÉ SIMPLE ACTION ASSERVISSEMENT BANDEAU

E30, EW30 et EI30
1 vantail

SOLUTIONS TECHNIQUES

Porte largement vitrée ép. 56 mm, encadrement 120 mm, parclose affleurante

- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique - parclose bois dur.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
		BOIS RÉSINEUX (78 mini)	de 1904 à 2300 mm	de 530 à 1070 mm	DAS 30 SA LV	FEU E30, EW30, EI30 (recto & verso) Cadre bois exotique Certificat n° 131/21/2315

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78 x 54 mm (densité 450 kg/m³)
- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm
- Réhausse de traverse **PERF+** et **TECH+** ép. 33 mm (intégration d'un verrouillage encastré en traverse d'huissérie)
- Joint d'étanchéité 3 côtés

Autres sections : Cf. Dessins
Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraisé

ARTICULATION

- Paumelles 130 renforcée
- Charnière invisible (huissérie bois) KUBICA K7080

BANDEAU DAS

- Bandeau DAS à rupture et émission, montage recto/verso Iséo BCS 2000.1 équipé de ferme porte IL105 F3&4 ; IL305 F2 à 6 (130 à 150°)
- Bandeau DAS à rupture et émission montage côté paumelles Groom BEMS V2 équipé de ferme porte GR400 B F3, GR500 B F3 à 5 (105 à 120°) ; opposé paumelles GR400 G F3, GR500 G F3 à 5 (170°)

VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE

- Encastré en traverse d'huissérie (réhausse de traverse nécessaire), Eff Eff 332, Eff Eff 351 M80 (avec contact de sécurité), Groom GR5623, JPM VE6000 (avec contact de sécurité) - la mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail
- En applique côté opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000
- Mesures conservatoires pour verrou Eff Eff 332, Eff Eff 351 M80, Groom GR5 623, JPM Sam Securitron, VE6000

VERROUILLAGE MÉCANIQUE

Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 (cadre élargi à 180 mm) Bricard 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162 - Ferco Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - Vachette 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3
- Barre anti-panique Bricard Sécuristyl, Luxor, Touch Bar, Push Pad, 372, 6800, 7100, 7200 - JPM Cross Bar 89, Push bar 90+, Fluid control barre de détection/Dogging, Morty 10 (serrure encastrée avec ou sans cylindre) - Vachette 1900BM, 6800BM
- Verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10
- Contact intégré au bandeau (position de sécurité ou position d'attente et de sécurité) référence bandeaux ISEO & GROOM (mode rupture ou émission)

FINITION

- Grain d'orge
- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur

TRAVERSE

- Traverse intermédiaire largeur 120 mm, centrée ou désaxée

Positionnement : cf Dessins
Techniques

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT - DAS 5A largement vitré E30, EW30 et EI30 - 1V bandeau & ferme-portes - n°LV3300 - 21/07/2023.



La liste de nos produits Certifiés PEFC™ est disponible sur www.jeld-wen.fr



