

CLOISON VITREE



E30 & EW30 - 37 (0 ; -3) dB - RA = 37 dB

CLO-C

JWCV1-1 - 13/10/2025

PERFORMANCE

 FEU	EI,30 -	 ACOUSTIQUE	37 (0 ; -3) dB -	 STABILITE	- -
 THERMIQUE	- -	 EFFRACTION	- -	 DURABILITE	- -

DOMAINE DIMENSIONNEL

<i>Hauteur (en mm)</i>	<i>Largeur (en mm)</i>
300 à 2700 ou 300 à 1200	300 à 1430 ou 300 à 2240

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

 PEFC PEFC/04-31-1264	COV 
POIDS (valeur de référence 1 vantail 2040 x 830 mm)	

SUPPORT

- . Cloison sèche : ép. de 98 à 300 mm
- . Cloison rigide (150 mm mini)

CHASSIS

- . Huisserie bois dur avec parclose TECH+ 72 x 54 mm (vis de fixation apparentes)
- . Joint
- . Vitrage E30/EW30 Pyrobelite 10 (Sécurité 2B2)

OPTIONS HUISSERIE

- . Languette de remplissage ép. 6 mm (bâti)
- . Languette de jonction ép. 10 mm (jonction 2 huisseries)
- . Parclose 50 x 10 mm
- . Pièce d'habillage bout de cloison ép. 20 mm
- . Réhausse hauteur 88 mm

Document non contractuel : les références présentes sur cette fiche n'engagent en rien leur fourniture et leur disponibilité. Seuls nos PV sont garants de la performance du produit.