

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD-WEN®

Feu

Ferme-Porte débrayable

1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm

DAS 30 SA

JWDASSA30-1V_3-1 - 27/08/2024

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois résineux o Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
		BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 1840 à 2645 mm	de 730 à 1230 mm	DAS 30 SA	DAS EI₃₀ HB - EI₂₃₀ HM (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 40 mm Certificat n° 131/16/2046 DURABILITE* : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3
		MÉTALLIQUE	(surface maximale vantail 2,95 m²)			

* non couvert par la certification

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

HUISSERIE	- Huisserie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) - Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm - Joint d'étanchéité 3 côtés - Huisserie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint posé, avec ou sans seuil (toutes provenances)	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	Chant dégraissé	
ARTICULATION	- Paumelles 130 - Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K7080	
QUINCAILLERIE	Ferme-porte débrayable côté paumelles GROOM GR500 FS B F3 à 5 (170°), GR500 FS G F3 à 5 (180°) ; opposé paumelles GR500 FS B F3 à 5 (120°)	
VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE	- Serrure électrique 1 point Abloy KEL 560, KEL 561, KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°) - Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance effraction 750 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou ressort de la rainure à brique - En applique côté opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000 (vantail mini 630 mm) - Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565)	
VERROUILLAGE MÉCANIQUE	Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité - Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45 - Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 Bricard 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162 - Ferco Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - Vachette 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3 - Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Sécuristyl, Touch Bar, Push Pad - JPM Cross Bar 89, Push bar 90+, Fluid control barre d'appel/détection/Dogging, Morty 10 (serrure encastrée avec ou sans cylindre) - Vachette 1900PA, 6800PA, 1900BM, 6800BM - Verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628	
BOITIER DE CONNEXION	- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01 - Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02	
CONTACT	Contact à bille inox EFF EFF10405-10	
FINITION	- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) - Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur - Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN - Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2mm réf. Acrovyn ou Décochoc ; acier inoxydable ép. 1 mm (largeur maxi 300 mm) ; aluminium ép. 1,5 mm (largeur maxi 300 mm)	
OCULUS	- Parclose bois : forme, quantité et dimensions - Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité - Parclose métallique Anémostat : forme, quantité et dimensions	Cf. Dessins Techniques Oculus
IMPOSTE	Imposte avec feuillure de réunion hauteur maxi 572 mm	