

FICHE TECHNIQUE



BLOC-PORTE LARGEMENT VITRÉ FEU SIMPLE ACTION

EI60

1 vantail avec condamnation

SOLUTIONS TECHNIQUES

Porte largement vitrée ép. 56 mm, encadrement 120 mm, parclose affleurante

- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique - parclose bois dur.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
		BOIS DUR (78 mini)	de 530 à 2300 mm	de 530 à 1070 mm	CI 60 LV	FEU E60, EI,60 (recto & verso) - Cadre bois exotique PV Feu EFR-20-003180 Rev 1

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attendant

HUISSERIE

- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Famaser réf. C55, JELD-WEN, JPM Multibat 210000, Marques 725, Vachette D40
- Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) Vachette D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM Multibat 290000
- Mesures conservatoires pour serrure Assa Abloy 8458A, JPM Multibat ELX 210
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure à carte selon faisabilité (nous consulter)
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130
- 4 Paumelles 130 renforcée
- Charnière invisible KUBICA K6200 / K6300 / K6700 / K6900 / K27 / K2400 / K3000 (Kubikuadra) / K5080 / K6400 (Kubicenter) / KUB17 K7000 / K7080 / K7120 / K7200 / K2000 Twist (Zamak) et Atomika K8000 (Acier), SIMONSWERK TECTUS 240 3D / 340 FR / 340 3D / 526 3D / 540 3D / 540 3D A8 / 640 3D A8 / 626 3D A8

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 ; BRICARD série 610, 620, 630 ; ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D ; GEZE TS 1500, 2000 ; GROOM GR150, GR300 ; G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 ; ISEO IS 60, 110, 310
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700 ; BRICARD série 645, 650, 670 ; DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B ; ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 ; GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood ; GROOM réf. GR400, GR500 ; G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 ; ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV
- Ferme-porte encastré (largeur mini 530 mm), Dorma ITS 96 (3-6 ou 2-4) avec glissière G96 N20 standard
- Ouvre porte motorisé DORMA ED100 ; ISEO IS9100
- Gâche électrique EFF EFF 17, 118*, 118F*, 143* à émission, 37, 138*, 138F*, 331, 332* à rupture (* option Profix2), avec contrepartie EFF EFF 807 - pose sur le montant ou haut du vantail. Gâche 138T (rupture) / 118T (émission) / 148T avec contrepartie magnétique 9338 ; Dorma TV500 (montant d'hubserie), contrepartie TV-Z 510 (pose sur le montant ou haut du vantail)

VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- En applique (côté paumelles) Alligator DSM 5020 ; Groom GRS 621/622/623 avec carter 628 ; Iséo DAE 3000 ; JPM Securitron Sam, VE6000 (avec contact de sécurité) ; Dorma TV100 avec équerre TVZ100, EFF EFF 351, 351 M80 (avec contact de sécurité) ; Sersys 70190 V3, e-DAS
- En applique (côté opposé paumelles) Dorma TV100, Iséo VCAN, JPM VE 1000
- Mesures conservatoires : entaillage, têtière acier, inox pour Eff Eff 351 M80, Groom GRS 621/622/623, JPM Sam Securitron, VE6000

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10

FINITION

- Grain d'orge
- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN
- Seuil à la Suisse bois exotique
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT - FEU EI60 largement vitré - 1 vantail - n° LV 3160 - 22/11/2023.



La liste de nos produits Certifiés PEFC™ est disponible sur www.jeld-wen.fr



