

BLOC-PORTE NON FEU

	Ame Pleine	
	Avec condamnation	
	2 Vantaux - Ep. 40mm	
	AP ET	JWNFEUAP-2V_1-1 - 31/10/2024

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois résineux o Âme pleine

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		VANTAIL	
POSE TRADITIONNELLE		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
PERF+	Huisserie MÉTALLIQUE	de 330 à 2700* mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 330+330 à 1030+1030 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 330 à 930 mm GV = 331 à 1230 mm
		* Panneaux de fibre prépeint jusqu'à 2490 mm	

OPTIONS

HUISSERIE	- Huisserie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) - Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm - Joint d'étanchéité 3 côtés - Huisserie 4 côtés : cf. Gaine Technique - Huisserie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint posé, avec ou sans seuil (toutes provenances)	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	- Chant dégraissé avec feuillure de battement avec joint intumescent - Montants bois dur, traverse résineux	
SERRURE	- Mortaise, tête, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) - Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Famaser réf. C55, Jeld-Wen, JPM Multibat, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 - Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 120 BRICARD série 912, VACHETTE réf. D45 A120XL - Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) JPM Multibat (store room, Classroom...), Vachette D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...) - Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM Multibat 290000 - Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Ferco (standard et A2P*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900 - Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**) - Serrure électrique motorisée 3 points 4 coffres (avec passe-câble acier invisible 6-35194-00-0-8) FERCO Security 21 et gâche B9000 - Serrure électrique 1 point ABLOY KEL518/520/532/560/561 (axe à 55), 515/524/535/564/565 (axe à 50) - Barre anti-panique pour serrure électrique ABLOY KEL560/561 série inox KN 0110-19-0A (vantaill maxi de 930 mm) et KN 1110-19-0A (vantaill de 931 à 1230 mm), JPM série KN 560 inox adaptable sur serrure électrique KEL (conformité EN1125) - Serrure électrique VINGCARD (coffre Euro axe à 65) : Signature RFID, Essence V1 / V2, Allure, Classic RFID - ONITY (Tesa) : Advance / Advance RFID (axe 60/70), HT 24 / 28 (axe 50/60/70) - DORMA KABA (axe 70) Gamme Ilco (Unican) : 710-2, Oracode 660/760/770/790. <i>Sur huisserie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.</i> - Serrure électrique sur consultation : ONITY (Tesa) : Serene Euro (axe 65) - DORMA KABA Gamme Ilco : 660I (axe 70) - ASSA ABLOY : Donna Inhova (axe 50/60/70) - CISA : E-Signo (60/70/80/90), E-Go (axe 55), e-GO-R (axe 55) - DENY SECURITY : C Prox / C 1500 / C 300 (axe 70) - HOTEK : 2900 classic RFID 777C, Camouflage RFID 777E, Mini RFID 777E (axe 60) - SALTO Gamme XS4 : LE7S (axe 55) ou LE8P (axe 50) + E40 / E60 / E60K / Sécurité / Double lecteurs / Mini / One ; Gamme Aelement : LE7S (axe 55) + Design Aelement / Aelement fusion. <i>Sur huisserie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.</i> - Béquille électronique DORMA KABA : Touch Go, C Lever pro / Compact / Air - ASSA ABLOY / VINGCARD (sur consultation) : Aperio E100 / H100 - Cylindre électronique DORMA KABA : Digital cylinder, Cylindre mécatronique - ASSA ABLOY : Aperio C100 - Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)	
ARTICULATION	- Entaillage pour paumelles 110, 130 et 140 - Paumelles 110, 130 et 140 - Paumelles 130 et 140 avec pion anti-dégondage - Ajout d'une 4^{ème} paumelle - Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K6200 et K7080 (Zamac), SIMONSWERK TECTUS réf. 240 3D, 340 3D et 340 3D FR	
QUINCAILLERIE	- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 - Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV - Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép. 87 mm, largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), Dorma ITS 96 (3-6 ou 2-4), Impar Mutigenius - Gâche électrique 17, 118*, 118 F*, 143* à émission, EFF EFF 37, 138*, 138 F*, 332* à rupture - contrepartie 807 (*validé également en version Profix) - contrepartie magnétique 9338 : gâches des séries Profix 2 118T, 138T, 148T - pour barre anti-panique Multifix réf. 14U400, 24U400, 34U401 - Passe-câble encastré ABLOY EA280 (ouverture maxi 120°), ABLOY EA281 (ouverture maxi 180°), dorma KU260 (ouverture maxi 110°), KU480 (ouverture maxi 180°) - Passe-câble en applique ABLOY 9540 - Jarretière encastrée GOETTGENS DFL7300BL, JPM 8790-10-0 - Sélecteur de porte GROOM SV2, ISEO SP81 avec dispositif anti-croisement des vantaux (ref. DS90) - Crémone pompier LA CROISÉE DS DUALIS, DEESSE, DEFY, VACHETTE série 722 CFPP, ST 720, ST 740, ST 741, ST 742 - Fermeture d'urgence BRICARD PUSH PAD, SEVAD LA CROISÉE DS - Verrou à larder FERCO B.0108.02.0.3 (200 mm acier) - Verrou en applique MAP 220 mm chromé, MAP 280 - Verrou à larder ASSA ABLOY VAM haut et bas (condamnation par la fermeture du vantaill principal) - Barre de seuil acier ou aluminium (à frapper, à visser, adhésive)	

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE JELD-WEN. TOUTE REPRODUCTION EN PARTIE OU EN TOTALITÉ SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE JELD-WEN EST INTERDITE. DOCUMENT NON CONTRACTUEL

BLOC-PORTE NON FEU

	Ame Pleine	
	Avec condamnation	
	2 Vantaux - Ep. 40mm	
	AP ET	JWNFEUAP-2V_1-1 - 31/10/2024

○ Parement de fibre prépeint ○ Cadre bois résineux ○ Âme pleine

OPTIONS

FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale)
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm

OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm
- Parclose métallique Anemostat : forme, quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques
Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

IMPOSTE

- Imposte avec feuillure de réunion hauteur maxi 572 mm (huisserie bois, hors tout maxi 2700 mm)