

BLOC-PORTE SPECIAL HUISSERIE METAL BANCHEE



31 (-1 ; -2) dB - RA = 30 dB

Avec condamnation

1 vantail - EI30 & E30 - Ep. 40 mm

AC 30 30

JWACOU3030-1V-1-1 - 15/12/2025

PERFORMANCE

FEU El230 12-A-788 + EFR-14-002036	ACOUSTIQUE 31 (-1 ; -2) dB AC10-26025948-11_Ext16-1-Rev01_Ext13-03-Rev04 Ext20-02 Ext18-02 Ext15-01-Rev02	STABILITE - -
THERMIQUE Ud HM : 1,8 Th19-02 + Th19-04	EFFRACTION - -	DURABILITE - -

DOMAINE DIMENSIONNEL

Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)
2040	730 à 930

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

PEFC PEFC/04-31-1264	COV A+
POIDS (valeur de référence 1 vantail 2040 x 830 mm)	
Porte 41 kg	Bloc-porte

SUPPORT

. Cloison rigide ép. 70 mm mini (béton)

PAREMENT

. Parement de fibre plan prépeint

HUISSERIE

. Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)

CHANT DU VANTAIL

. Cadre bois résineux
 . Cadre Montants bois dur - Traverses résineux
 . Chant dégraissé

SERRURE

. Mortaise, tête, trou de béquille, trou de clé, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
 . Serrure de sûreté 1 pt axe à 50 Bricard série 950, Famaser C55, Jeld-Wen, JPM Multibat 210000, Marques 725 FR, F7250, 725 NF QC, Vachette D40
 . Serrure de sûreté 1 pt axe à 120 Bricard série 912, Vachette D45 A120XL
 . Serrure d'urgence 1 pt axe à 50 (sortie toujours libre) JPM Multibat (Store room, Classroom...), Vachette D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
 . Serrure mécanique 3 ou 5 pts 3 coffres axe à 50, Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 /
 . Serrure mécanique 3 ou 5 pts 3 coffres axe à 120, Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (A2P* et A2P**)
 . Serrure 1 pt Abloy KEL 520/560/561 (axe à 55), 524/564/565 (axe à 50)
 . Barre anti-panique pour serrure lardée JPM Morty 10
 . Serrure électrique : VINGCARD Signature RFID (coffre Euro axe 65 / Ansi axe 70), Essence V1 (Euro axe 65), Essence V2 (Euro axe 65 / Ansi axe 70), Allure (Euro axe 65), Classic RFID (Euro axe 65 / Ansi axe 70) - ONITY (Tesa) Advance / Advance RFID (axe 60/70), HT 24 / 28 (axe 50/60/70) - DORMA KABA Gamme Ilco (Unican) 710-2 (axe 70), Oracode 660/760/790 (axe 70). Sur huisserie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.
 . Serrure électrique (sur consultation) : ONITY (Tesa) Advance Trillium RFID / Advance Mag / Trillium RFID / Trillium Mag / HTRFid / HTProx (axe 50/60/70), Serene (Euro double coffre axe 65) - DORMA KABA Gamme Ilco 660I, RT RFID + Option Messenger, Saffire LX (axe 70), Confident RFID / RFID Messenger (axe 55) ; Gamme Saflok (axe 70) Quantum MT / 1 RFID / 2 RFID / 4 RFID / MT RFID / Pixel / Odyssey / Concierge ; C-Lever Evolo (axe 65) ; Exos Lock (axe 65) - ASSA ABLOY Donna Inova (axe 50/60/70), Aperio L100 (AL560) (axe 55) - CISA E-Signo (60/70/80/90), E-Go / E-Go-R (axe 55) - DENY SECURITY Slim / Slim-Axess Série 1901 ERL (axe 60/70) ; C Prox / C 1500 / C 300 (axe 70), Adapt (axe 60), Nano-Axess Série NL (50/60) ; C 400 lecteur autonome de carte - HOTEK 2900 classic RFID 777C, 2901 classic RFID 777F (axe 70) ; Camouflage RFID 777E, Mini RFID 777E (axe 60) - SALTO (Gamme XS4) LE7S (axe 55) ou LE8P (axe 50) + E40 / E40 Sécurité / E60 version large / E60K version clavier / Double lecteurs / Mini / One / Design Aelement / Aelement Fusion. Sur huisserie
 . Béquille électronique DORMA KABA : Touch Go, C Lever pro / Compact / Air étroite ou large - ASSA ABLOY / VINGCARD : Aperio E100 / H100
 . Cylindre électronique DORMA KABA Digital cylinder, Cylindre mécatronique - ASSA ABLOY Aperio C100

ARTICULATION

. Entaillage pour paumelles 130 et 140
 . 3 paumelles 130 (4 à partir de 930) pour porte ferrée pour huisserie métallique
 . Ajout d'une 4ème paumelle pour bloc-porte (obligatoire si mise en œuvre avec un ferme-porte)

QUINCAILLERIE

. Ferme-porte à bras compas Abloy DC140 ; Groom GR150 ; G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530
 . Ferme-porte à coulisse Abloy DC130, 500 ; Dorma TS90, 91, 92B, 93B ; Gézy TS 3000V, 5000, Wood ; Groom GR400, GR500 ; G-U BKS OTS 633, 634, 730 ;

BAS DU VANTAIL

. Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
 . Joint balai double lèvres
 . Plinthe automatique JELD-WEN performance acoustique 29 RA
 . Seuil à la Suisse bois dur
 . Habillage pour seuil à la Suisse bois JELD-WEN inox ép. 1,5 mm
 . Seuil à la Suisse aluminium

FINITION

. Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
 . Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement ép 2 mm, 1 ou 2 faces Acrovyn ou Décochoc
 . Rainures décoratives 2 faces selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
 . Inserts décoratifs PVC finition inox ou noir sur porte stratifié selon standard JELD-WEN
 . Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

EMBALLAGE

. Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte