

FICHE TECHNIQUE



BLOC-PORTE LARGEMENT VITRÉ FEU SIMPLE ACTION

E30, EW30 et EI30

1 vantail avec condamnation

SOLUTIONS TECHNIQUES

Porte largement vitrée ép. 56 mm, encadrement 120 mm, parclose affleurante

- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique - parclose bois dur.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
		BOIS RÉSINEUX (78 mini)	de 530 à 2300 mm	de 530 à 1070 mm	CI 30 LV	FEU E30, EW30, EI,30 (recto & verso) - Cadre bois exotique PV Feu EFR-19-001928

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec chassîs vitré attentant

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78 x 54 mm (densité 450 kg/m³) avec joint intumescent
- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm avec joint intumescent
- Joint d'étanchéité 3 côtés

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

SERRURE

- Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 BRICARD série 950, FAMASER réf. C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT, 210000 MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM MULTIBAT 290000
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Ferco (standard et A2P*) Secury PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure à carte selon faisabilité (nous consulter)
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130
- 4 Paumelles 130 renforcée
- Charnières invisibles KUBICA K6200 / K6300 / K6700 / K6900 / K27 / K2400 / K3000 (Kubikuadra) / K5080 / K6400 (Kubicenter) / KUB17 K7000 / K7080 / K7120 / K7200 / K2000 Twist (Zamak) et Atomika K8000 (Acier), SIMONSWERK TECTUS 240 3D / 340 FR / 340 3D / 526 3D / 540 3D / 540 3D A8 / 640 3D A8 / 626 3D A8

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/1 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/1 EFR-20-000202)
- Ferme-porte encastré (largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), Dorma ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, Impar Multigenius • Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150,
- Ouvre porte motorisé DORMA ED100 - ISEO IS9100
- Gâche électrique EFF EFF 17, 118*, 118F*, 143* à émission, 37, 138*, 138F*, 331, 332* à rupture (* option Profix2), avec contrepartie EFF EFF 807

VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- Encastré en traverse d'huissierie, Eff Eff 332, Eff Eff 351 M80 (avec contact de sécurité), Groom GR5621/622/623, JPM VE6000 (avec contact de sécurité) - la mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail - le verrou ressort de la rainure à brique
- En applique côté paumelles (vantail mini 630 mm), Alligator DSM5020, Eff Eff 351 M80 (avec contact de sécurité) - Groom GR5621/622/623 + KIT GR5628 - Iséo DAE3000 - JPM VE6000 (avec contact de sécurité) - Sersys 70190-V3 et E-Das ; opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000
- Mesures conservatoires pour verrou Eff Eff 332, Eff Eff 351 M80 (avec contact de sécurité), Groom GR5 621/622/623, VE6000 (avec contact de sécurité) (Ext. 20/1 EFR-20-000202)

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10

FINITION

- Grain d'orge
- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique
- Habillage seuil à la Suisse Bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm

TRAVERSE

- Traverse intermédiaire largeur 120 mm, centrée ou désaxée

Positionnement : cf Dessins
Techniques

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

09Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT - FEU EI30 largement vitré - 1 vantail - n° LV 3030 - 22/11/2023.



La liste de nos produits Certifiés PEFC™ est disponible sur www.jeld-wen.fr



Vantail épaisseur 56 mm
Référence CI 30 LV

