



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (100 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	<b>BOIS DUR</b> (78 mini)	de 1904 à 2300 mm	de 430 à 1230 mm	<b>DAS 60 SA</b>	<b>DAS EI60 HB - EI60 HM</b> (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2047 <b>DURABILITE* : C5</b> (200 000 cycles)
■	■	<b>MÉTALLIQUE</b>				

\* non couvert par la certification

**OPTIONS**

**HUISSERIE**

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78 x 54 mm (densité 450 kg/m<sup>3</sup>)
- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec ou sans gorge, avec ou sans joint posé (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

**CHANT DU VANTAIL**

- Chant dégraissé

**ARTICULATION**

- Paumelles 130
- Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K7080

**BANDEAU DAS**

- Bandeau à rupture et à émission montage côté paumelles GROOM BEMS V2 équipé de ferme-porte GR400 F3 ou GR500 F3 à 5 (105 à 120°) ; opposé paumelles GR400 F3 ou GR500 F3 à 5 (170°)
- Bandeau à rupture et à émission montage côté paumelles et opposé paumelles ISEO BCS 2000.1 équipé de ferme-porte IL105 F3 à 4 (HL105) et IL305 F2 à 6 (130 à 150°)

**VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE**

- Serrure électrique 1 point Abloy KEL 560, KEL 561, KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°)
- Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance effraction 750 kg), JPM VE6000 (avec contact de sécurité). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou ressort de la rainure à brique
- En applique côté opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000

**Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité**

- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 900, 912, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 Bricard 8150, A2P\* 8161, A2P\*\* 8152 et 8162
- Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Sécuristyl, Touch Bar, Push Pad, 372, 3800, 7100, 7200 - JPM Cross Bar 89, Push bar 90+, Fluid control barre d'appel/détection/Dogging, Morty 10 (serrure encastrée avec ou sans cylindre) - Vachette 1900PA, 6800PA, 1900BM, 6800BM
- Verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628

**CONTACT**

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10 (position de sécurité)
- Contact intégré au bandeau (position de sécurité ou position d'attente et de sécurité) référence bandeaux ISEO & GROOM (mode rupture ou émission)

**FINITION**

- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2 mm réf. Acrovyn ou Décochoc ; acier inoxydable ép. 1 mm (largeur maxi 300 mm) ; aluminium ép. 1,5 mm (largeur maxi 300 mm)

**OCULUS**

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques Oculus

Vantail épaisseur 56 mm  
Référence DAS 60 SA BANDEAU

