

BLOC-PORTE FEU

JELD WEN®

Huissierie Métallique

Avec condamnation

1 Vantail - EI60 & E60 - Ep. 56mm

CI 60 HM

JWFEUHM60-1V_1-1 - 05/05/2025

- Parement de fibre prépeint ○ Cadre bois exotique avec joint intumescent ○ Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE	HUISSIERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
CLOISON RIGIDE (70 mini)	MÉTALLIQUE (100 mini)	de 230 à 2300 mm	de 230 à 1230 mm	CI 60 HM	FEU EI60 (recto & verso) - Cadre bois exotique ép. 56 mm - PV n° EFR-16-000230 DURABILITE : C5 (200 000 cycles)

OPTIONS

HUISSIERIE

- Huissierie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint (toutes provenances)

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec contre-feuillure et joint intumescent

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD 950, JELD-WEN, JPM Multibat 210000, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) BRICARD série 912, VACHETTE D45 A120XL
- Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE série D45 Urgence (D457 «Classroom», D459 «Emergency»)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM Multibat 290000
- Serrure à fouillot GDF BRICARD réf. 1940 axe à 40 mm (carré)
- Adaptateur triangle EDF 11 mm à fixer sur le carré GDF ou sur sûreté 1 point
- Serrure électrique 1 point ABLOY KEL 160/520/560/561 (axe à 55), 165/524/564/565 (axe à 50)
- Barre anti-panique pour serrure à larder ABLOY série inox KN 0110-19-0A (vantail maxi de 930 mm) et KN 1110-19-0A (vantail de 931 à 1230 mm) adaptable sur serrure électrique KEL560 & KEL561 - JPM série KN 560 inox adaptable sur serrure électrique KEL (ext. 20/5 EFR-20-000204)
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P*) - Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P*) - Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**)
- Serrure électrique VINGCARD : Signature RFID (coffre Euro axe 65 / Ansi axe 70), Essence V1 / V2 (Euro axe 65), Allure (Euro axe 65), Classic RFID (Euro axe 65 / Ansi axe 70) - ONITY (Tesa) : Advance / Advance RFID (axe 60/70), HT 24 / 28 (axe 50/60/70) - DORMA KABA Gamme Ilco (Unican) : 710-2 (axe 70), Oracode 660/760/770/790 (axe 70). *Sur huissierie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.*
- Serrure électrique sur consultation : ONITY (Tesa) : Advance Trillium RFID / Advance Mag / Trillium RFID / Trillium Mag / HTRFid / HTProx (axe 50/60/70) - DORMA KABA Gamme Ilco : 660I (axe 70), RT RFID + Option Messenger (axe 70), Saffire LX (axe 70), Confident (axe 55) RFID / RFID Messenger ; Gamme Saflok (axe 70) : Quantum RFID / MT / 1 RFID / 2 RFID / 4 RFID / Pixel, MT RFID, Odyssey, Concierge ; C-Lever Evolo (axe 65) ; Exos Lock (axe 65) - ASSA ABLOY : Aperio L100 (AL560) (axe 55) - CISA : E-Signo (60/70/80/90), E-Go (axe 55), e-GO-R (axe 55) - DENY SECURITY : Slim / Slim-Axess Série 1901 Erl (axe 60/70) ; C Prox / C 1500 / C 300 (axe 70), Adapt (axe 60), Nano-Axess Série NL (50/60). *Sur huissierie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.*
- Béquille électronique : DORMA KABA : Touch Go, C Lever pro / Compact / Air - ASSA ABLOY / VINGCARD (sur consultation) : Aperio E100 / H100
- Cylindre électronique : DORMA KABA : Digital cylinder, Cylindre mécatronique - ASSA ABLOY : Aperio C100

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas Assa Abloy DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - Bricard 610, 620, 630- Eco Schulte TS50, 20, 14, 11F, 10D - Gézé TS1500, 2000 - Groom GR150, GR300 -G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 ; ISEO IS 60, 110, 310 (ext. 20/5 EFR-20-000204)
- Ferme-porte à coulisse Assa Abloy DC135, 170, 300, 340, 500, 700 - Bricard 645, 650, 670 - Dorma TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - Eco Schulte TS62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - Gézé3000V, TS5000, TS Wood - Groom GR400, GR500 - G-U BKS OTS633, 634, 733, 735, ISEO HL105, HL305, IS 65, 115,115RV, 315, 315RV (ext. 20/5 EFR-20-000204)
- Ferme-porte encastré (largeur mini 530 mm) Dorma ITS96 (3-6 ou 2-4) avec glissière G96 N20 standard
- Ouvre-porte motorisé DORMA ED100, ISEO IS9100 (ext. 18/2 EFR-18-001910)
- Gâche électrique EFF EFF 17, 118*, 118 F*, 143* à émission, EFF EFF 37, 138*, 138 F*, 318*, 332* à rupture - contrepartie 807 (*validé également en version Profix), gâche de chantier 1418 Profix II (ext. 20/5 EFR-20-000204)
- Passe-câble en applique ABLOY 9540
- Passe-câble encastré ABLOY EA280 (ouverture 120° maxi), ABLOY EA281 (ouverture 180° maxi)
- Jarretière encastrée GOETTGENS DFL7300BL, JPM 8790-10-0

BLOC-PORTE FEU

JELD-WEN®

Huissierie Métallique

Avec condamnation

1 Vantail - EI60 & E60 - Ep. 56mm

CI 60 HM

JWFEUHM60-1V_1-1 - 05/05/2025

- Parement de fibre prépeint
- Cadre bois exotique avec joint intumescent
- Âme panneau de particules agglomérées feu

OPTIONS

VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE

- En applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) Alligatoir DS 3000 CF - Eff Eff 351, 351 M80 - Groom GRS621, 622, 623 + KIT GRS628 - Iseo DAE3000-2M - JPM VE6000, SAM01 - Sersys 70190 et E-Das ; opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000 (ext. 20/5 EFR-20-000204)

FINITION

- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) (ext. 18/2 EFR-18-001910)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN (ext. 18/2 EFR-18-001910)
- Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection en acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm, 1 ou 2 faces, largeur maxi 300 mm (possibilité de 2 plaques par face - position horizontale ou verticale) (ext. 18/2 EFR-18-001910)
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN (ext. 20/02)
- Seuil à la Suisse bois exotique
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (ext. 18/2 EFR-18-001910)

OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques
Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte