

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION



Acoustique 39 (-1 ; -3) dB - RA = 38 dB

Ferme-porte + ventouse

2 vantaux - EI30 & E30 - Ep. 40 mm

DAS AC 30 39 SA ET

JWDASSAAC39-2V_1-1 - 23/10/2025

PERFORMANCE

FEU EI ₃₀ sur HB EI ₃₀ sur HM 2406-1	ACOUSTIQUE 39 (-1 ; -3) dB° AC06-016/4-2 + Ext 16/2 rev01 + Ext 15/01-rev01	STABILITE - -
THERMIQUE Ud HB : 1,5 / HM : 1,8 PC.CIAT/2019.069	EFFRACTION - -	DURABILITE C5 (200 000 cycles)° Ext. 16/3

DOMAINE DIMENSIONNEL

Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)
1840 à 2240	2 vantaux égaux : 530+530 à 930+930 2 vantaux tiersés : GV : 530 à 1030 PV : 430 à 830

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

PEFC PEFC/04-31-1264	COV A+
POIDS (valeur de référence 1 vantail 2040 x 830 mm)	
Porte	Bloc-porte
70 kg	Huisserie 66 x 54 mm : 77 kg

°non couvert par la certification

SUPPORT

- . Cloison sèche : ép. de 72 à 300 mm
- . Cloison rigide ép. 70 mm mini (béton, parpaings en béton, béton cellulaire, parpaings en béton cellulaire)
- . Maçonnerie brique de terre cuite ép. 100 mm (performance EI60) avec huisserie bois
- . Châssis vitré attenant (huisserie bois)

PAREMENT

- . Parement de fibre plan prépeint

HUISSERIE

- . Huisserie bois résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm (densité 450 kg/m3) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- . Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- . Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)

CHANT DU VANTAIL

- . Cadre bois résineux
- . Cadre Montants bois dur - Traverses résineux
- . Chant dégraissé avec feuillure de battement avec joint acoustique (sélecteur de fermeture et dispositif anti-fausse manœuvre en applique)

ARTICULATION

- . 4 paumelles 130
- . Charnières invisibles (huisserie bois) Kubica K7080

ASSERVISSEMENT

- . Ferme-porte compas Eco Schulte TS-14 EN3-4 (160° côté paumelles / 170° opposé), TS-50 EN3-5 (160°) - Groom GR150 EN3-4 (170°), GR300 EN3-6 (170°)
- . Ferme-porte à coulisse Eco Schulte TS-31 EN3 (160° côté paumelles / 120° opposé), TS-33 EN3 (140° paumelles / 120° opposé), TS-41 EN3-4 (160° paumelles / 120° opposé), TS-52 EN3-5 (150° paumelles / 130° opposé), TS-61 EN3-5 (160° paumelles / 130° opposé) - Groom GR400 EN3 (170°), GR500 (170°)
- . Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaqué universelle (articulée extraplate) sans contact d'attente, commutation automatique tension 24 ou 48 volts (puissance 1 W) Mécaelectro AC916MG03
- . Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) Mécaelectro AC916ME05 ou 05
- . Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué extra-plate avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) Mécaelectro AC916ME27 ou 28
- . Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) Iséo 379.742 ou 743
- . Ventouse à rupture boîtier renforcé mural 20 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) Mécaelectro AC916ME07 ou 08
- . Ventouse à rupture boîtier renforcé sol 40 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) Mécaelectro AC918ME07 ou 08
- . Ventouse à rupture boîtier encastrable 20 daN contreplaqué extra-plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) Mécaelectro M10212 ou 22
- . Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) Mécaelectro
- . Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) Mécaelectro
- . Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique

BOITIER DE CONNEXION

- . Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement Tec Automatisme réf. 57732003400, Mécaelectro BR.02.03, BR.02.02, BR.01
- . Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) Mécaelectro CR.02.02

VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE

- . Serrure électrique 1 point Abloy KEL 560/561/564/565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°). Possibilité de couplage avec barreau PBE011
- . Encastré en traverse haute (huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou peut ressortir de la rainure à brique.
- . En applique, côté paumelles : Eff Eff 351 M80, Groom GR5623 + kit GR5628, Iséo DAE3000-2, Sersys 70190 V3, e-DAS ; opposé paumelles : Dorma TV100, Iséo VCAN, JPM VE1000
- . En applique, positionnement latéral, poignée ventouse Groom GRS 300 (400 mm)
- . Barre anti-panique JPM Fluid control Exit, control Access, control Exit/Access
- . Mesures conservatoires, positionnement latéral, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565)

VERROUILLAGE MECANIQUE

Option sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

. Serrure de sûreté 1 pt axe à 50 Bricard 950, Marques 725, 7250, 725 NF QC, Vachette D40, D45

. Serrure mécanique 3 pts 3 coffres axe à 50, Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**), axe à 120 Bricard 8120, 8121 (A2P*) - Ferco (standard et A2P*) Secury PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette axe à 50 (standard, A2P* et A2P**) séries 5000, axe à 120 : 5000 A120 XL (version feuillure de battement)

. En applique verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628

. Barre anti-panique Abloy Push control contact/dogging/blocage DAS/dogging blocage DAS ; Bricard Touch Bar, Sécuristyl ; JPM Cross Bar89, Push bar90+, FAP8 Evolution, Fluid control barre d'appel/de détection/control dogging, Fluid control exit (DAS) / Access (DAS) / Exit&Access (DAS), Morty 10 (avec serrure D45 ou D450) ; Vachette 1900PA, 6800PA, 1900BM, 6800BM (version feuillure de battement)

. Fermeture d'urgence Bricard Push Pad, La Croisée DS Sévad

. Crémone pompier La Croisée DS Déesse, Défy, Dualis ; Vachette 740, 741, 742 (version feuillure de battement)

. Verrou encastré Assa Abloy VAM, Ferco B-0108-02-0-3 ; En applique réf 280 MAP (version feuillure de battement)

CONTACT SECURITE

. Contact à bille inox réglable Eff Eff 10405-10

OCULUS

. Parclose bois : rectangle, circulaire (Acoustique 37 dB RA)

BAS DU VANTAIL

. Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique

. Joint balai double lèvres (nécessite le bon ajustement du joint pour assurer le fonctionnement des ferme-portes en conformité avec la norme NFS 61-937)

. Joint balai double lèvres + barre de seuil (évite le frottement avec le sol : assure le bon fonctionnement des ferme-portes et la performance acoustique en position fermée)

. Plinthe automatique JELD-WEN performance acoustique 37 RA

FINITION

. Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur

. Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement ép 2 mm, 1 ou 2 faces Acrovyn ou Décochoc

. Plaque de protection acier ép 1 mm ou aluminium ép 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de mise en œuvre sur chaque parement)

. Rainures décoratives 2 faces selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)

. Inserts décoratifs PVC finition inox ou noir sur porte stratifié selon standard JELD-WEN

. Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

Document non contractuel. Seuls nos certificats sont garants de la performance du produit.