

# BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

# JELD-WEN®

## 30 (-0;-2) dB

### Avec condamnation

### 2 Vantaux - EI60 & E60 - Ep. 56mm

AC 60 30 ET

JWACOU6030-2V\_1-1 - 14/10/2024

o Parement de fibre prépeint o cadre exotique o Âme acoustique et feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE	
CLOISON RIGIDE (100 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE
■	■	<b>BOIS RÉSINEUX</b> (78 mini)	de 1840 à 2240 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 530x530 à 1030+1030 mm	<b>AC 60 30 ET</b>	<b>EI<sub>1</sub>60 sur HB</b> <b>EI<sub>2</sub>60 sur HM</b> recto & verso Cadre bois exotique ép. 56 mm  EFR-16-000231	<b>30 (0;-2) dB</b>  Rapport n° : AC15-26058603/2 + Ext. 16/02
■		<b>MÉTALLIQUE</b>		2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 230 à 930 mm GV = 530 à 1030 mm		<b>DURABILITE : C5</b> (200 000 cycles)	

## OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attention

### HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78x54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 78x54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie 4 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Autres sections :  
Cf. Dessins Techniques  
Huisserie

### CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement, joint intumescent et joint acoustique (ext. 18/03)

### SERRURE

- Mortaise, tête, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) Bricard 950, JELD-WEN, JPM Multibat 210000, Marques 725, Vachette D40 • Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) Bricard série 912, Vachette D45 A120XL
- Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) Vachette série D45 Urgence (D457 «Classroom», D459 «Emergency»)
- Serrure électrique 1 point ABLOY KEL 160/520/560/561 (axe à 55), 165/524/564/565 (axe à 50)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P\*), 8152 et 8162 (A2P\*\*) – Vachette (standard, A2P\* et A2P\*\*) séries 5000 / 5700 / 5900 (feuillure centrale de battement)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P\*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P\* et A2P\*\*) (feuillure centrale de battement)
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM Morty 10 (avec ou sans cylindre)
- Serrure électrique VINGCARD : Signature RFID (coffre Euro axe 65 / Ansi axe 70), Essence V1 / V2 (Euro axe 65), Allure (Euro axe 65), Classic RFID (Euro axe 65 / Ansi axe 70) - ONITY (Tesa) : Advance / Advance RFID (axe 60/70), HT 24 / 28 (axe 50/60/70) - DORMA KABA Gamme Ilco (Uican) : 710-2 (axe 70), Oracode 660/760/770/790 (axe 70). *Sur huisserie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.*
- Serrure électrique sur consultation : ONITY (Tesa) : Advance Trillium RFID / Advance Mag / Trillium RFID / Trillium Mag / HTRFid / HTProx (axe 50/60/70) - DORMA KABA Gamme Ilco : 660I (axe 70), RT RFID + Option Messenger (axe 70), Saffire LX (axe 70), Confident (axe 55) RFID / RFID Messenger ; Gamme Saflok (axe 70) : Quantum RFID / MT / 1 RFID / 2 RFID / 4 RFID / Pixel, MT RFID, Odyssey, Concierge ; C-Lever Evolo (axe 65) ; Exos Lock (axe 65) - ASSA ABLOY : Aperio L100 (AL560) (axe 55) - CISA : E-Signo (60/70/80/90), E-Go (axe 55), e-GO-R (axe 55) - DENY SECURITY : Slim / Slim-Axess Série 1901 Erl (axe 60/70) ; C Prox / C 1500 / C 300 (axe 70), Adapt (axe 60), Nano-Axess Série NL (50/60). *Sur huisserie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.*
- Béquille électronique DORMA KABA : Touch Go, C Lever pro / Compact / Air - ASSA ABLOY / VINGCARD (sur consultation) : Aperio E100 / H100
- Cylindre électronique DORMA KABA : Digital cylinder, Cylindre mécatronique - ASSA ABLOY : Aperio C100

### ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140
- Charnières invisibles (huisserie bois) Kubika K27, K2400, K3000 (Kubikuadra), K5080, K6200, K6300, K6400, K6700, K6900, KUB17 K7000 / K7080 / K7120 / K7200 / K7200 Twist (Zamak), Atomika K8000 (Acier) - Simonswork Tectus 240 3D, 340 FR/3D, 526 3D, 540 3D/3D A8, 626 3D A8, 640 3D A8 (ext. 18/3 EFR-18-001910)

### QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas Assa Abloy DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - Bricard 610, 620, 630 - Eco Schulte TS50, 20, 14, 11F, 10D - Gézé TS1500, 2000 - Groom GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (ext. 20/5 EFR-20-000204)
- Ferme porte à coulisse Assa Abloy DC135, 170, 300, 340, 500, 700 ; Bricard 645, 650, 670 - Dorma TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - Eco Schulte TS62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - Gézé TS1500, TS2000, TS3000V, TS5000, TS Wood - Groom GR400, GR500 - G-U BKS OTS633, 634, 733, 735, 736 - ISEO HL105, HL305, IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (ext. 20/5 EFR-20-000204)
- Ferme-porte encastré, largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), Dorma ITS 96 (3-6 ou 2-4) - Impact sur valeur acoustique de l'ajout du ferme porte encastré non connu.
- Ouvre porte motorisé ISEO IS 9100, DORMA ED100 (ext. 18/3 EFR-18-001910)
- Gâche électrique Eff Eff 17, 118\*, 118 F\*, 143\* à émission, Eff Eff 37, 138\*, 138 F\*, 331, 332\* à rupture - contrepartie 807 (\*validé également en version Profix), gâche de chantier 1418 Profix II (ext. 20/5 EFR-20-000204)
- Passe-câble en applique Abloy 9540
- Passe-câble encastré Abloy EA280 (ouverture 120° maxi), EA281 (ouverture 180° maxi)
- Jarretière encastrée Goettgens DFL7300BL, JPM 8790-10-0
- Sélecteur de porte Groom SV2, Iséo SP81 avec dispositif anti-croisement des vantaux réf. D590 (ext. 18/3)
- Verrou à larder Ferco B.0108.02.0.3 (200 mm acier) (ext. 18/3 EFR-18-001910)
- Fermeture d'urgence Bricard Touch Pad ; La Croisée DS Sevad (ext. 18/3 EFR-18-001910)
- Crémone pompier Bricard Push Pad, réf. 372 / 6800 / 7100 / 7200 ; La Croisée DS Dualis, Déesse, Défy ; Vachette 740, 741, 742, Véolis, Aérolis (ext. 18/3 EFR-18-001910)

# BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

# JELD-WEN®

**30 (-0;-2) dB**

**Avec condamnation**

**2 Vantaux - EI60 & E60 - Ep. 56mm**

AC 60 30 ET

JWACOU6030-2V\_1-1 - 14/10/2024

- Parement de fibre prépeint     cadre exotique     Âme acoustique et feu

## OPTIONS

### VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE

- Encasté en traverse d' huisserie, gâche électrique Eff Eff 351 (réhausse huisserie nécessaire), version feuillure de battement : largeur mini 930 + 530 (1 verrou sur le vantail principal) ; autre versions: largeur vantail mini 630 mm (1 verrou par vantail)
- En applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) Eff Eff 351 - Groom GR5621/GR5622 + KIT GR5628 - Iseo DAE3000 - JPM VE6000 - Sersys 70190 et E-Das ; opposé paumelles Dorma TV100 - Iseo VCAN, -JPM VE1000

### CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10

### FINITION

- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Rainures décoratives 1 ou 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) (ext. 18/3 EFR-18-001910)
- Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN (ext. 18/3 EFR-18-001910)
- Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection en acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm, 1 ou 2 faces, largeur maxi 300 mm (possibilité de 2 plaques par face - position horizontale ou verticale) (ext. 18/3 EFR-18-001910)
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

### BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN, performance acoustique R<sub>A</sub> 29 dB (ext. 20/2)
- Seuil à la Suisse bois exotique (ext. 13/3-Rev04)
- Habillage inox sur Seuil à la Suisse bois (ext. 18/3 EFR-18-001910)

### OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions (ext. 15/01-Rev03)

Cf. Dessins Techniques  
Oculus

### EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte