

BLOC-PORTE FEU

Ouverture sur simple poussée - Huisserie Bois



Sans condamnation

1 Vantail - EI60 & E60 - Ep. 56mm

CI 60 OSP HB

JWFEUOSPHB60-1V_1-1 - 10/10/2024

- Parement de fibre prépeint
- Cadre bois exotique
- Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
		BOIS RESINEUX (78 mini)	de 230 à 2300 mm	de 430 à 1230 mm	CI 60 OSP HB	FEU EI,60 (recto & verso) - Cadre bois exotique ép. 56 mm - PV n° EFR-16-000230 DURABILITE : C5 (200 000 cycles)

OPTIONS

HUISSERIE	- Huisserie résineux prépeint PERF+ 78 x 54 mm avec joint intumescent - Huisserie bois dur TECH+ 78 x 54 mm avec joint intumescent - Joint d'étanchéité 3 côtés - Huisserie 4 côtés	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	Chant dégraissé	
SERRURE	- Sans serrure (mise en oeuvre sans condamnation : obligation de poser un ferme-porte pour conserver l'agrément feu) - Barre anti-panique en applique Abloy Push Control, Push Control Doggin, Push Control Blocage DAS, Push Control Dogging Blocage DAS, Bricard 372, Touch Bar, Securistyl, Luxor - JPM Cross Bar 89, Puch Bar 90+, FAP8 evolution, Fluid, Fluid control exit (DAS), Fluid control acces (DAS), fluid control exit&acces (DAS), fluid control barre d'appel, fluid control barre de détection, fluid control dogging - Vachette 1900, 4800, 6800 (ext. 18/2 EFR-18-001910)	
ARTICULATION	- Entaillage pour paumelles 130 et 140 - Paumelles 130 et 140 - Charnière invisible KUBIKA K27 / 2400 / 3000 (Kubikuadra) / 5080 / 6200 / 6300 / 6400 (Kubicenter), 6700, 6900, KUB17 K2000 TWIST / K7000 / K7080 / K7120 / K7200 (zamak), Atomika K8000 (acier) - SIMONSWERK (Zamak) Tectus 240 3D, 340 FR, 340 3D, 526 3D, 540 3D, 540 3D A8, 626 3D A8, 640 3D A8 (ext. 18/2 EFR-18-001910)	
QUINCAILLERIE	- Ferme-porte à compas Assa Abloy DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - Bricard 610, 620, 630 - Eco Schulte TS50, 20, 14, 11F, 10D - Gézé TS1500, 2000 - Groom GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 580 ; ISEO IS 60, 110, 310 (ext. 20/5 EFR-20-000204) - Ferme-porte à coulisse Assa Abloy DC135, 170, 300, 340, 500, 700 - Bricard 645, 650, 670 - Dorma TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - Eco Schulte TS62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - Gézé TS1500, TS2000, TS3000V, TS5000, TS Wood - Groom GR400, GR500 - G-U BKS OTS633, 634, 733, 735, ISEO HL105, HL305, IS 65, 115,115RV, 315, 315RV (ext. 20/5 EFR-20-000204) - Ferme-porte encastré DORMA ITS96 (3-6 ou 2-4) (ext. 18/2 EFR-18-001910) - Ouvre-porte motorisé DORMA ED100, ISEO IS9100 (ext. 18/2 EFR-18-001910)	
VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE	t Encastré en traverse d'huisserie, gâche électrique Eff Eff 332 + contrepartie 807, largeur mini du vantail principal 630 mm. t Encastré (vantail mini 630 mm) Aligatoir DSM 5002 - Eff Eff 351, 351 M80 - Groom GR5621, 622, 623 - Iseo DAE4000-2M - JPM VE6000 - Sersys e-Das (ext. 20/5 EFR-20-000204) t En applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) Alligatoir DS 3000 CF - Eff Eff 351, 351 M80 - Groom GR5621, 622, 623 + KIT GR5628 - Iseo DAE3000-2M - JPM VE6000, SAM01 - Sersys 70190 et E-Das ; opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000 (ext. 20/5 EFR-20-000204)	
CONTACT	Contact à bille inox EFF EFF 10405-10	
25?5N5A?	- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur - Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) (ext. 18/2 EFR-18-001910) - Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN (ext. 18/2 EFR-18-001910) - Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC - Plaque de protection en acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm, 1 ou 2 faces, largeur maxi 300 mm (possibilité de 2 plaques par face - position horizontale ou verticale) (ext. 18/2 EFR-18-001910)	
A)P<PL	- Parclose bois : forme, quantité et dimensions - Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité et dimensions	),.Ää+""ÜÜ"µÜÄN"È"Ü Auf"Ü
EMBALLAGE	Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte	